

# 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

# TH-26LX65

## 機器概要

本機は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上アナログ放送のチューナーを内蔵しながら薄さ10.8 cmを実現、高画質システム新「PEAKS」を搭載した26V型デジタルハイビジョン液晶テレビです。SDスロット搭載で手軽にデジカメ写真をテレビで再生でき、テレビ番組ガイド、ピエラリンクによる便利なネットワークに「Tナビ」サービス対応など便利な機能を搭載。またHDMI端子を装備、デジタル機器との接続により高画質な映像とデジタル音声など、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。

## 機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体		
使用電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消費電力	109 W 本体電源「切」時約 0.06 W (リモコンで電源「切」時約 0.1 W) (電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプ橙色時約15 W)	
受信チャンネル	VHF : 1-12 ch、UHF : 13-62 ch、CATV : c13-c38 ch、BSデジタル : 000 ~ 999、110度CSデジタル : 000 ~ 999、地上デジタル : 000 ~ 999 (CATVパススルー対応)	
音声実用最大出力	20 W (左 : 10 W + 右 : 10 W) JEITA	
スピーカー	フルレンジ : 60 mm x 120 mm 2個	
液晶ディスプレイパネル	26V型 (アスペクト比16 : 9)	
画面寸法	幅 576 mm 高さ 324 mm 対角 661 mm	
画面素数	水平1,366 x 垂直768	
動作使用条件	温度 : 0 ~ 40	
接続端子	NTSC関連	ビデオ入力1~4 (ビデオ入力3はS2映像なし) 映像 : 1 V [p-p] (75 ) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 ) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] モニター出力 映像 : 1 V [p-p] (75 ) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 ) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] お知らせ S映像入力時のモニター出力S2映像... 「フル映像」出力時 : DC約5 V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時 : DC約2 V重畳
	コンポーネント (色差) ビデオ関連	D4映像1、2 Y : 1 V [p-p] (75 ) P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> : 0.7 V [p-p] (75 ) P <sub>B</sub> /C <sub>R</sub> : 0.7 V [p-p] (75 ) P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> : 0.7 V [p-p] (75 ) 音声1、2 : 左・右 0.5 V [rms]
	衛星関連その他	入力 (525i [480i]、525p [480p]、750p [720p]、1125i [1080i]) 自動切換式 BS・110度CS-IF入力端子 (75 ) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 光デジタル音声出力端子 : - 18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 モジュラー端子 (電話回線) : 2400 bps、MNP4 (着呼機能なし) Irシステム端子 : Irシステムケーブル (付属品) 用 ヘッドホン/イヤホン (16 ~ 32 推奨) 2系統 SDカードスロット LAN端子 (10BASE-T) HDMI端子 1系統
外形寸法		幅 657 mm 高さ 525 mm 奥行 300 mm (TVスタンド含み) 幅 657 mm 高さ 473 mm 奥行 108 mm (本体のみ、パネル部)
質量		16.5 kg (テレビスタンド含む) 13.5 kg (本体のみ)
キャビネット材質		スチロール樹脂
角度調整範囲 (テレビスタンド)		約20度 (左右) 約8度 (上向き) 約3度 (下向き)
リモコン		
使用電源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)	
操作距離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)	
操作範囲	左右 : 各約30° 以内 / 上下 : 各約20° 以内	
質量	約 180 g (乾電池含む)	

付属品 ・ リモコン ・ 単3形電池 ・ 取扱説明書 ・ 簡単ガイド ・ B-CASカード ・ 各種申込書 ・ Irシステムケーブル

・ モジュラーケーブル ・ モジュラー分配器 ・ F型接栓 ・ 転倒防止部品、クランパーなど

別売品 ・ 壁掛け金具 (TY-WK32LR2)

