

4K 液晶テレビ

TH-43LX800

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	117 W 本体電源「切」時 約 0.2 W (リモコンで電源「切」時 約 0.3 W)	
年 間 消 費 電 力 量	122 kWh/年 ※年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。	
受 信 可 能 放 送	地上デジタル放送 (ISDB-T) ・周波数変換パススルー方式対応 BS・110度CS放送 (ISDB-S) BS4K・110度CS4K放送 (ISDB-S3) ・8K放送は受信できません。	
音 声 実 用 最 大 出 力	20 W (10 W + 10 W) JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ 2個	
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	43V型 (アスペクト比 16:9)	
画 面 寸 法	幅 941 mm 高さ 529 mm 対角 1,080 mm	
画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160	
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20%～80% (結露なきこと)	
接 続 端 子	ビデオ入力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]	
	HDMI 入力 3系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI2端子は eARC/ARC 対応	
	光デジタル 音声出力端子 - 18 dBm、660 nm	
	LAN 端子 10BASE-T/100BASE-TX	
	ヘッドホン/ イヤホン/ サブウーハー 出力端子 Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16～32 Ω推奨	
	USB 端子 2系統 ※ USB1端子 (録画用) : DC5 V MAX900 mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応 USB2端子 (AV周辺機器用) : DC5 V MAX500 mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応	
	アンテナ受信 入 力 端 子 地上デジタル入力 90 MHz～770 MHz (VHF: 1～12 CH, UHF: 13～62 CH, CATV: C13～C63 CH) 75 Ω BS・110度CS デジタル - IF 入力 右旋: 1032 MHz～2071 MHz (IF入力周波数) 左旋: 2224 MHz～3224 MHz (IF入力周波数) 75 Ω 電源供給: DC 15 V 出力 (最大 4 W)	
外 形 寸 法	幅 965 mm 高さ 617 mm 奥行 219 mm (スタンド含む) 幅 965 mm 高さ 566 mm 奥行 83 mm (本体のみ)	
質 量	約 9.0 kg (スタンド含む) 約 8.5 kg (本体のみ)	
角 度 調 整 範 囲	固定	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V (単 4 形アルカリ乾電池 2 個)	
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離) ・使用する環境などによっては正しく動作しないことがあります。	
質 量	約 122 g (付属の乾電池含む)	


付属品 ・リモコン ・単 4 形アルカリ乾電池×2 ・取扱説明書 ・電源コード
・組み立て部品〈一式〉(スタンド (L/R 各 1)、本体固定用ねじ) ・転倒・落下防止部品〈一式〉 ・保証書

別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK5L4R) ・接続ケーブル・コード など

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)



〈側面端子〉

