

		洗濯乾燥機				全自動洗濯機			
		レギュラードラム				キューブル			
*価格はすべてオープン価格です *オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください *製品写真は印刷物ですので実際の色とは異なる場合があります	洗濯・脱水容量	10kg 6kg	10kg 6kg	10kg 6kg	9kg 6kg	10kg 3kg	7kg 3kg	10kg	
	乾燥容量								
・記載の標準使用水量、消費電力量、目安時間は、定格時「おまかせコース」の場合です ★在庫が僅少な生産完了品です。品切れの際はご容赦ください	搭載ページ	P.13	P.13	P.14	P.14	P.21	P.22	P.22	
	節水・省エネ性能	エコナビ(汚れの程度・すすぎ具合・衣類の量・衣類の質)				エコナビ(水温・衣類の量)		エコナビ(水温・衣類の量)	
洗浄機能	インバーター制御	インバーター制御							
	温水機能	約60℃除菌・約40℃つけおき・約40℃おまかせ・約30℃おしゃれ番・約15℃				温水機能(約60℃おまかせ・約40℃つけおき・約40℃おまかせ・約15℃)			
	即効泡洗浄(高濃度泡洗浄+ジェットパルスシステム)	即効泡洗浄(高濃度泡洗浄)			即効泡洗浄(高濃度泡洗浄+ジェットパルスシステム)				
	浸透ジェットシャワー	浸透ジェットシャワー							
	スピندانシング洗浄/3D見張りセンサー/スパイラルドラム	スピندانシング洗浄/3D見張りセンサー/スパイラルドラム							
	どろんこコース	どろんこコース							
乾燥機能	ヒートポンプ乾燥方式(低温除湿タイプ)/エコヒートポンプエンジン/ new 化繊60分コース					new 低温風パワフル乾燥(ヒーター排気式)*1			
	除菌乾燥*2								
操作のしやすさ	ふんわりジェット乾燥	ジェット乾燥							
	「タッチアクセス」機能								
清潔機能	カラータッチパネル	ホワイト液晶操作パネル		LED操作パネル		new 静電タッチパネル		LED操作パネル	
	予約タイマー/残り時間表示	予約タイマー/残り時間表示							
	ナノイー「槽クリーン」					ナノイー「槽クリーン」			
	自動槽洗浄/カビクリーンタンク(ステンレス槽)								
標準使用水量(約)	定格洗濯時	78 L			74 L		78 L		78 L
	定格洗濯乾燥時	55 L(乾燥時 0 L*3)				55 L(乾燥時 0 L*4)			—
消費電力(約)	電動機/湯沸かし用電熱装置	230 W/1,000 W		230 W/—		230 W/1,000 W			
	最大	1,190 W(洗濯時)		850 W(乾燥時)		1,190 W(洗濯時)			
消費電力量(約)	定格洗濯時	70 Wh			68 Wh		70 Wh		70 Wh
	定格洗濯乾燥時(標準/省エネ)*5	890 Wh/590 Wh	930 Wh/620 Wh	960 Wh/680 Wh	990 Wh/680 Wh	1,380 Wh/—	1,470 Wh/—	—	
目安時間(約)*6	定格洗濯時	30分							
	定格洗濯乾燥時(標準/省エネ)*5	98分/160分	98分/165分	114分/185分		195分/—	200分/—	—	
運転音*7(約)[単位: dB] 洗濯時/脱水時/乾燥時	32/41/46			32/42/46		32/42/46		32/42/—	
コース設定	お好み設定*8	水位・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間				洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間		洗い時間・すすぎ回数・脱水時間	
	毛布洗い	洗濯のみ:4.2 kg以下(ダブルサイズマイヤー毛布)*9、洗濯～乾燥:3 kg以下(シングルサイズマイヤー毛布)				洗濯のみ:4.2 kg以下*9 *10 洗濯～乾燥:3 kg以下*11	洗濯のみ:3 kg以下*11 洗濯～乾燥:3 kg以下*11	洗濯のみ:4.2 kg以下*9 *10	
	ふとん洗い*12	洗濯キャップ必要、洗濯のみ可能(化繊100%のシングルサイズ掛けふとんで、中わたが1 kg以下のもの)				洗濯キャップ必要、洗濯のみ可能(化繊100%のシングルサイズ掛けふとんで、中わたが1 kg以下のもの)	—	洗濯キャップ必要、洗濯のみ可能(化繊100%のシングルサイズ掛けふとんで、中わたが1 kg以下のもの)	
糸くずフィルター	排水フィルター/乾燥フィルター				排水フィルター/乾燥フィルター				
バスポンプ	●	●	●	●	●	—	●		
安全機構(ドアロック/チャイルドロック)	●	●	●	●	●	●	●		
清潔仕様	バップル・バックフィルター(抗菌*13 Ag成分)							バップル・バックフィルター(抗菌*13 Ag成分)	
総外形寸法(幅×奥行×高さ)給・排水ホースを含む	639×722×1,021 mm				639×665×1,050 mm	639×600×1,050 mm	639×665×1,050 mm		
ボディ幅	600 mm				600 mm				
対応防水フロアー*14	奥行内寸 540 mm以上・幅内寸 590 mm以上(▶詳しくはP.48)				奥行内寸540 mm以上・幅内寸590 mm以上(▶詳しくはP.48)				
排水ホース取り出し*15	左・右・後方3方向+真下(伸縮式)				左・右・後方3方向+真下(伸縮式)				
質量(約)	77 kg			75 kg		72 kg	70 kg	68 kg	

*1 ご使用の際は換気が必要です *2 <「除菌乾燥」による衣類の除菌について> [試験機関](一財)日本食品分析センター [試験成績書発行年月日]2015年7月15日 [試験成績書発行番号]第15053786001-0101号 [試験方法]菌付着試験布の生菌数測定 [除菌方法]加熱温風による [対象部位]ドラム槽内の衣類 [試験結果]菌の減少率99%以上(自社換算値) *3 熱交換器自動洗浄の使用水量は含まれません *4 排水経路を水封するための使用水量は含まれません *5 衣類に合わせて、乾燥の種類が選べます *6 所要時間は室温20℃の場合です。給水・排水時間を含んでいます。*コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります *7 運転音の表示は日本電機工業会 洗濯機性能評価基準によるものです *8 水位、洗い時のすすぎ回数・方法、脱水時間、乾燥時間などがお好みで内容変更できます *9 3 kgを超えるときは別売の洗濯キャップが必要です。キャップを取り付けずに洗うと本体やふとんなどが損傷する場合があります *10 ダブルサイズマイヤー毛布 *11 シングルサイズマイヤー毛布 *12 ふとん洗いには別売の洗濯キャップが必要です。「手洗い」表示で化繊100%のもの、羽毛ふとんは、ドラム式洗濯乾燥機では洗えません

*13 (抗菌効果について) [試験機関](財)日本化学繊維検査協会 [試験方法] JIS Z 2801 (抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果) [抗菌方法] 樹脂部内にあるAg成分(銀イオン)によって細菌の活性を抑制 [対象部分] バックフィルターとバップル [試験結果] 24時間後、99.9%以上の抗菌効果 *上記試験は2種類の菌でのみ実施 *14 防水フロアー-奥行内寸が540 mm以上でも左右の幅内寸が小さい場合は排水トラップが洗濯機の下に位置する場合があります *15 3方向交換:排水ホースを左・右・後の3方向から取り出せます。設置場所の条件によって、別売の設置用部材が必要な場合があります *16 脱水行程でのエコナビは、定格容量運転時には動きません ●電源コードの長さは全機種とも約1.9 mです ●付風の給水ホースの長さは全機種約80 cmです ●付風の風呂水ホースの長さは約4 mです ●洗濯量は、JIS(日本工業規格)で規定の布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量が異なります

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します

機能説明

下記以外の機能の説明は、各機能の掲載ページをご覧ください

スピندانシング洗浄

たたく・もむ・押す、3つの洗い方とシャワーによって、汚れを素早く取り去ります。

3D見張りセンサー

槽の中の衣類の状態をセンサーで判別し、ドラム槽の回転速度を制御。衣類を効果的に動かします。

スパイラルドラム

ドラム槽内壁の突起が、こすり洗い効果を発揮します。



エコヒートポンプエンジン

ヒートポンプユニットをドラム上部に配置し、風路を短くすることで、ドラム槽に入る風の勢いを損なうことなく、乾燥できます。

低温風パワフル乾燥(ヒーター排気式)

室温プラス約10℃の低温風を後方から当てて衣類を乾燥。約3 m³/分の大風量で、シワを抑えて仕上げます。

ホワイト液晶操作パネル

見やすいホワイト液晶に大きな文字を表示。時間や洗剤量がひとめでわかります。

タテ型洗濯乾燥機・全自動洗濯機と共通の機能

エコナビ運転を判定するセンシング対象の違い

機 種	ドラム	
	レギュラー	キューブル
センシング	レギュラー	キューブル
汚れの程度 すすぎ具合	洗濯 節電・節水・時短	—
衣類の量	洗濯*16 節電・時短	洗濯 節電・時短
衣類の質 水分の掛けやすい素材	乾燥 節電	—
水 温	—	洗濯 節電・時短
機 種	タテ型	
	NA-FW100S2・ FW90S2・FW80S2	NA-FR80H9・FA100H2・ FA90H2・FA80H2・ FA70H2・JFA801
センシング	NA-FW100S2・ FW90S2・FW80S2	NA-FR80H9・FA100H2・ FA90H2・FA80H2・ FA70H2・JFA801
汚れの程度 すすぎ具合	—	—
衣類の量	—	—
衣類の質 水分の掛けやすい素材	乾燥 節電・時短	—
水 温	洗濯 節電・時短	洗濯 節電・時短

*機種により、エコナビが働く行程は異なります。

インバーター制御

モーターの回転を変化させて運転制御し、消費電力・運転音を抑えます。

ヒーターセンサー式(水冷除湿タイプ)

ヒーターで衣類を乾燥。衣類の乾き具合をセンサーが感知して、自動ストップします。湿気を含んだ空気を水道水で冷やし、水滴に変えて機外に排出するので、室内に熱気と湿気がこもらず快適です。

予約タイマー

洗濯終了時間を24時間後まで予約できます。

残り時間表示

運転が終了するまでの残り時間を表示します。

安全機構(ドアロック・ふたロック/チャイルドロック)

ドアロック・ふたロック時は運転中にドアやふたが開かないようにロックします。チャイルドロック時は運転終了後や電源「切」時もドアやふたが開かないようにします。

*価格はすべてオープン価格です
 *オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください
 *製品写真は印刷物ですので実際の色とは異なる場合があります

洗濯・脱水容量 乾燥容量

・記載の標準使用水量、消費電力量、目安時間は、定格時「おまかせコース」の場合です
 ★在庫が僅少な生産完了品です。品切れの際はご容赦ください

		洗濯乾燥機			全自動洗濯機								
		NA-FW100S2	NA-FW90S2	NA-FR80H9★	NA-FA100H2	NA-FA90H2	NA-FA70H2	NA-JFA801	NA-F70PB9	NA-F60B9	NA-F50B9		
*価格はすべてオープン価格です *オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください *製品写真は印刷物ですので実際の色とは異なる場合があります		10kg 日本製 5kg	9kg 日本製 4.5kg	8kg 日本製 4.5kg	10kg 日本製	9kg	7kg	8kg 日本製	7kg	6kg	5kg		
		-K(ブラック)	-N(シャンパン) -K(ブラック) NA-FW80S2 8kg 日本製 4.5kg -R(レッド) -N(シャンパン)	-W(ホワイト)	-N(シャンパン)	-N(シャンパン) NA-FA80H2 8kg -P(ピンク) -N(シャンパン)	-A(ブルー) -P(ピンク)	-W(クリスタルホワイト)	-T(ブラウン)	-N(シャンパン)	-S(シルバー)		
掲載ページ		P.33	P.33・34	P.34	P.35	P.35・36	P.36	P.38	P.39	P.39	P.39		
節水・省エネ性能		エコナビ(水温・衣類の質)			エコナビ(水温)								
		インバーター制御											
洗浄機能		即効泡洗浄 (ジェットバブルシステム/デュアルウェーブバルセーター/2段階シャワー)		泡洗浄	即効泡洗浄 (ジェットバブルシステム/デュアルウェーブバルセーター/2段階シャワー)			ビッグウェーブ洗浄					
		スパイラルタンク						スパイラルタンク					
		パワフルコース						つけおきコース/香りしっかりコース					
		おうちクリーニングコース		おうちクリーニングコース(ソフト脱水あり)	おうちクリーニングコース			手洗いコース					
		3Dセンサー											
乾燥機能		ヒーターセンサー式(水冷除湿タイプ)・除菌乾燥※1			送風乾燥 (化繊2kg)		(化繊2kg)	(化繊2kg)	送風乾燥 (化繊2kg)			(化繊2kg)	(化繊1.5kg)
使いやすさ		すっきりフロント バック操作パネル FW100S2:ホワイト液晶 FW90S2・FW80S2:LED表示			すっきりフロント バック操作パネル FA100H2・FA90H2・FA80H2・FA70H2:LED表示 JFA801:ホワイトタッチ液晶								
		new からみほぐし			new からみほぐし								
		new スピードコース/すすぎ1回コース		すすぎ1回液体洗剤ボタン	new スピードコース/すすぎ1回コース			すすぎ1回コース					
		予約タイマー/残り時間表示											
清潔機能		ナノイー「槽クリーン」						槽カビ予防コース					
		自動槽洗浄			自動槽洗浄								
		カビクリーンタンク(ステンレス槽)/槽洗浄/槽乾燥 (送風槽乾燥)											
標準使用水量(約)		定格洗濯時 110 L	FW90S2 102 L FW80S2 97 L	97 L	110 L	FA90H2 102 L FA80H2 97 L	92 L	109 L	F70PB9 119 L F60PB9 116 L	116 L	114 L		
		定格洗濯乾燥時 131 L	FW90S2 122 L FW80S2 117 L	115 L	—								
消費電力(約)		電動機(洗濯時) 320 W	FW90S2 315 W FW80S2 310 W	310 W	355 W	FA90H2 350 W FA80H2 345 W	280 W	345 W	F70PB9 480/545 W F60PB9 380/445 W (50/60 Hz)	380/445 W (50/60 Hz)	355/430 W (50/60 Hz)		
		最大(乾燥時) 1,100 W	1,290 W		—								
消費電力量(約)		定格洗濯時 60 Wh	FW90S2 57 Wh FW80S2 55 Wh	65 Wh	60 Wh	FA90H2 57 Wh FA80H2 55 Wh	52 Wh	58 Wh	F70PB9 112/117 Wh F60PB9 103/104 Wh (50/60 Hz)	103/104 Wh (50/60 Hz)	90/100 Wh (50/60 Hz)		
		定格洗濯乾燥時(20℃の時) 2,290 Wh	1,960 Wh		—								
目安時間(約) ^{※2}		定格洗濯時 39分	FW90S2 38分/FW80S2 37分	42分	39分	FA90H2 38分/FA80H2 37分	36分	40分	F70PB9 43分/F60PB9 42分	42分	40分		
		定格洗濯乾燥時 211分	189分		—								
運転音 ^{※3} (約)[単位:dB]		洗濯時 32/脱水時 37/乾燥時 45		洗濯時 26/ 脱水時 37/乾燥時 45	洗濯時 32/脱水時 39			洗濯時 32/脱水時 41	洗濯時 37/脱水時 ^{※4} 46		洗濯時 39/脱水時 ^{※4} 49		
コース設定		お好み設定 ^{※5} 水量(L)・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間			水量(L)・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間			水位・洗い時間・ すすぎ回数・脱水時間	水量(L)・洗い時間・ すすぎ回数・脱水時間	水量(L) 行程は選ぶことができます。(ただし洗い・脱水時間は不可) ^{※6}			
		毛布洗い 洗濯ネット不要、洗濯のみ:4.2kg以下、洗濯～乾燥:3kg以下			洗濯ネット不要、洗濯のみ:4.2kg以下			洗濯ネット不要、 洗濯のみ:3kg以下	洗濯ネット必要、 洗濯のみ:3kg以下		洗濯ネット必要、洗濯のみ: 2.8kg以下		
		ふとん洗い ^{※7} ● 洗濯キャップ必要、洗濯のみ可能 ^{※8}			—			● 洗濯キャップ必要	—				
糸くずフィルター		new ビッグフィルター(約160mL):2ヶ所 ^{※9} /乾燥フィルター ^{※10}		ビッグフィルター:2ヶ所 ^{※11} /乾燥フィルター ^{※12}	new ビッグフィルター(約160mL):2ヶ所 ^{※9}	new ビッグフィルター(約160mL):2ヶ所 ^{※13}	new ビッグフィルター(約160mL):2ヶ所 ^{※9}		new ビッグフィルター(約160mL):1ヶ所 ^{※13}				
バスポンプ		●		●	●	●	●	●	●	—	—		
安全機構(ふたロック / チャイルドロック)		●		●	●	●	●	●	●	●	●		
総外形寸法(幅×奥行×高さ)給・排水ホースを含む		599×648×1,071 mm		599×638×1,014 mm	599×648×1,071 mm	599×610×1,012 mm	564×573×1,021 mm	599×626×1,017 mm	562×572×957<907> mm <>内はNA-F60PB9	562×572×880 mm			
ボディ幅		554 mm			520 mm			554 mm					
対応防水フロアー ^{※14}		奥行内寸 540 mm以上											
排水ホース取り出し ^{※15}		左・右・後方3方向(伸縮式)			左・右2方向(後出し・伸縮式)			左・右・後方3方向(伸縮式)		左・右2方向(後出し)			
質量(約)		47 kg		45 kg	40 kg	39 kg	33 kg	40 kg	F70PB9 30 kg F60PB9 29 kg	28 kg			

機能説明

下記以外の機能の説明は、P.50「タテ型洗濯乾燥機・全自動洗濯機と共通の機能」と各機能の掲載ページをご覧ください

即効泡洗浄

給水時に水圧で洗剤を泡立てる「ジェットバブルシステム」により、泡水を衣類に素早くふりかけて、汚れに早く効果を発揮。洗濯時間の短縮を実現します。「2段階シャワー」で泡を衣類に浸透。「デュアルウェーブバルセーター」でしっかりかくはんして大容量の衣類もムラを抑えて洗います。

泡洗浄

内槽の下(外槽の内底)で、泡を大量に生成。遠心力でかき上げた泡水を槽内に滝のように注ぎます。界面活性剤を多く含む泡が繊維の奥まで浸透し汚れを浮かして落とします。

ビッグウェーブ洗浄

衣類が多いときでも、衣類が少なく水位が低いときでも、ビッグウイングバルセーターでパワフルな立体水流を起こし、しっかりもみ洗いして衣類の汚れを落とします。

パワフルコース

ガンコな泥汚れにおすすめ。きめ細かな泡で包むつけおき洗いと、シャワーを繰り返すことで、泡や水が衣類にじっくり浸透。繊維の奥に入り込んだ泥や皮脂汚れをしっかりと落とします。

つけおきコース

「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返ししてガンコな汚れも溶かし出します。

おうちクリーニングコース

デリケート素材の衣類を泡でやさしく包み、洗濯槽の回転で生まれる遠心力水流の力で押し洗い。衣類のからみ・傷みを抑えて、汚れをしっかりと落とします。

香りしっかりコース

柔軟剤を洗濯槽に直接入れ、つけおき・かくはん。衣類にしっかりと柔軟剤の香りづけができます。

3Dセンサー

衣類の片寄りによる騒音を防ぐため、センサーによって洗濯槽の振幅を検知し、回転数を自動制御します。

送風乾燥

ヒーターは使わず、衣類を上下に大きく入れかえながら、風で化繊衣類を乾燥します。

すっきりフロント

操作パネルを後方へ移動し、投入口奥行を広げました。毛布など大物衣類を入れても余裕。衣類をラクに取り出せます。溝が少ないフラットボディでラクにお手入れできます。

すゞソコスタイル

槽の底までラクに手が届き、腰をかためずラクな姿勢で洗濯物が取り出せます。

からみほぐし

脱水後にバルセーターを回転して、洗濯槽の内壁に貼り付いた衣類をほぐし、取り出しやすくします。(各機種種の容量について▶詳しくはP.28)

スピードコース

軽い汚れの少量の衣類(3kgまで)。NA-FA70H2は2.5kgまで)は、約20分でお洗濯できます。

自動槽洗浄

すすぎ後にたまった水を槽の高速回転による遠心力で底からかき上げ、外槽の内側、内槽の外側を約1分間洗浄・排水。洗剤カスのたまりやすい槽上部や槽の底までキレイに洗います。

※1 <「除菌乾燥」による衣類の除菌について> [試験機関](一財)日本食品分析センター [試験成績書発行年月日]2015年6月5日 [試験成績書発行番号]第15032654001-0101号 [試験方法]菌付着試験布の生菌数測定 [除菌方法]加熱温風による [対象部位]洗濯・脱水槽内の衣類 [試験結果]菌の減少率99%以上(自社換算値) ※2 所要時間は室温20℃の場合です。給水・排水時間を含んでいます。コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります ※3 運転音の表示は日本電機工業会 洗濯機性能評価基準によるものです ※4 脱水立ち上がり時、間欠的に音が出ますが異常ではありません ※5 水量(L)または水位、洗いのすすぎ回数・方法、脱水時間、乾燥時間などがお好みで内容変更できます ※6 すすぎ回数の変更については取扱説明書をご確認ください ※7 ふとん洗いは別売の洗濯キャップが必要です。「手洗い」表示で化繊100%のもの。羽毛ふとんは一部洗えないものがあります ※8 化繊100%のシングルサイズ掛けふとんで、中わたが羽毛の場合は1.3kg以下、化繊の場合は1.5kg以下のもの ※9 糸くずフィルター-AWX22A-9MA0が適合

※10 フィルター-A(AWX22A-8SV0) +フィルター-B(AWX2258-8SV0) ※11 糸くずフィルター-AWX22AW8KE0が適合 ※12 フィルター-A(AWX22A-8WN0) +フィルター-B(AWX2258-8WN0) ※13 糸くずフィルター-AWX22A-9MB0が適合 ※14 防水フロアー・奥行内寸が 540 mm 以上でも左右の幅内寸が小さい場合は排水トラップが洗濯機の下に位置する場合があります ※15 3方向交換・排水ホースを左・右・後の3方向から取り出せます。2方向交換・排水ホースを左・右どちらからでも取り出せます。設置場所の条件によって、別売の設置用部品が必要な場合があります ●電源コードの長さは全機種とも約1.9 mです ●付属の給水ホースの長さは全機種約80 cmです ●付属の風呂水ホースの長さは約4 mです ●洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定の布地を洗濯した場合のもので、洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量が異なります

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します