室外機

室外機定格

Ⓐバルブカバー Ⓑ取っ手部 Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部 Ⓔ前面：脚部

組み合わせ能力パターン

※ただし、接続可能範囲内

二室用室外機

CU-M450D2

フロンラベル A 地球温暖化への影響

本体希望小売価格
328,900円（税抜299,000円）（工事費別）

（2.2＋2.2kW 2室運転の場合）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
1,468kWh	2029年	103%	5.8（区分 Ⅸ）

電源	外（単-200直結・15A）
接続電線	三心

許容配管長（一室）20m　追加チャージ量 15g/m（20m超）
合計許容配管長 30m　許容高低差 15m

	A室	B室
液側	φ6.35（2分）	φ6.35（2分）
ガス側	φ9.52（3分）	φ9.52（3分）

A 1.6 2.2 2.5 2.8 のいずれか1台
B 1.6 2.2 2.5 2.8 のいずれか1台

室内機2台を必ず接続してください。

接続可能範囲 3.2～5.0kW　※左記範囲外の組み合わせでは運転できません。

CU-M530D2

フロンラベル A 地球温暖化への影響

本体希望小売価格
418,000円（税抜380,000円）（工事費別）

（2.5＋2.8kW 2室運転の場合）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
1,790kWh	2029年	100%	5.6（区分 Ⅸ）

電源	外（単-200直結・15A）
接続電線	三心

許容配管長（一室）20m　追加チャージ量 15g/m（20m超）
合計許容配管長 30m　許容高低差 15m

	A室	B室
液側	φ6.35（2分）	φ6.35（2分）
ガス側	φ9.52（3分）	φ9.52（3分）

A 1.6 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台
B 1.6 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台

室内機2台を必ず接続してください。

接続可能範囲 5.0～6.8kW　※左記範囲外の組み合わせでは運転できません。

CU-M600D2

フロンラベル A 地球温暖化への影響

本体希望小売価格
455,400円（税抜414,000円）（工事費別）

（2.5＋3.6kW 2室運転の場合）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
2,063kWh	2029年	98%	5.5（区分 Ⅸ）

電源	外（単-200直結・15A）
接続電線	三心

許容配管長（一室）25m　追加チャージ量 15g/m（20m超）
合計許容配管長 40m　許容高低差 15m

	A室	B室
液側	φ6.35（2分）	φ6.35（2分）
ガス側	φ9.52（3分）	φ9.52（3分）

A 1.6 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台
B 1.6 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台

室内機2台を必ず接続してください。

接続可能範囲 5.0～7.6kW　※左記範囲外の組み合わせでは運転できません。

三室用室外機

CU-3M680D2

フロンラベル A 地球温暖化への影響

本体希望小売価格
595,100円（税抜541,000円）（工事費別）

（2.2＋2.2＋2.5kW 3室運転の場合）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
2,339kWh	2029年	98%	5.5（区分 Ⅸ）

電源	外（単-200直結・20A）
接続電線	三心

許容配管長（一室）25m　追加チャージ量 20g/m（30m超）
合計許容配管長 60m　許容高低差 15m

	A室	B室	C室
液側	φ6.35（2分）	φ6.35（2分）	φ6.35（2分）
ガス側	φ9.52（3分）	φ9.52（3分）	φ9.52（3分）

A 1.6 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 のいずれか1台
B 1.6 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 のいずれか1台
C 1.6 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 のいずれか1台

室内機2台以上を必ず接続してください。

接続可能範囲 5.0～10.5kW　※左記範囲外の組み合わせでは運転できません。

四室用室外機

CU-4M800D2

フロンラベル A 地球温暖化への影響

本体希望小売価格
759,000円（税抜690,000円）（工事費別）

（2.2＋2.2＋2.2＋2.2kW 4室運転の場合）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
2,751kWh	2029年	100%	5.5（区分 Ⅹ）

電源	外（単-200直結・20A）
接続電線	三心

許容配管長（一室）25m　追加チャージ量 20g/m（45m超）
合計許容配管長 70m　許容高低差 15m



	A室	B室	C室	D室
液側	φ6.35（2分）	φ6.35（2分）	φ6.35（2分）	φ6.35（2分）
ガス側	φ9.52（3分）	φ9.52（3分）	φ9.52（3分）	φ9.52（3分）

A — 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 のいずれか1台
B — 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 のいずれか1台
C — 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 のいずれか1台
D — 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 のいずれか1台

室内機2台以上を必ず接続してください。

接続可能範囲 5.0～14.1kW　※左記範囲外の組み合わせでは運転できません。

■組み合わせ室内機（写真は代表機種）　※掲載の機種・組み合わせでしか運転できません。

タイプ／能力	壁掛け CS-MJ□□0D2	天井ビルトイン〈1方向〉 CS-MB□□0DC2	天井ビルトイン〈2方向〉 CS-MB□□0DW2	壁ビルトイン CS-MB□□0DK2	フリービルトイン CS-MB□□0DA2	床置き CS-M□□0DY2
1.6		●				
2.2	●	●		●		
2.5	●					
2.8	●	●		●	●	●
1.6		●				
2.2	●	●		●		
2.5	●					
2.8	●	●		●	●	●
3.6	●	●		●		
4.0	●	●	●	●	●	●
1.6		●				
2.2	●	●		●		
2.5	●					
2.8	●	●		●	●	●
3.6	●	●		●		
4.0	●	●	●	●	●	●
1.6		●				
2.2	●	●		●		
2.5	●					
2.8	●	●		●	●	●
3.6	●	●		●		
4.0	●	●	●	●	●	●
5.0	●	●	●			●
2.2	●	●		●		
2.5	●					
2.8	●	●		●	●	●
3.6	●	●		●		
4.0	●	●	●	●	●	●
5.0	●	●	●			●

●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。
●掲載商品には据付桟は同梱されておりません。
●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。

●マルチエアコンで室内機2台以上を同時運転する場合、各室内機の能力は、1台運転時よりもダウンします。機種選定の際は、必ず「マルチエアコン冷暖房のめやす」でご確認ください。
●マルチエアコンで「内部クリーン」運転をする場合、同じ室外機に接続されている室内機は、すべて同時に「内部クリーン」運転を行います。●埋込設置された床置きエアコンの「内部クリーン」運転は、通常の加熱乾燥を行わず、送風のみでエアコン内部を乾燥します。マルチエアコンで、埋込設置された床置きエアコンが室内機に含まれる場合、同じ室外機に接続されているすべての室内機で、加熱乾燥を行わない送風のみの運転となり、得られる効果も限られます。●冷房と暖房など、お部屋ごとに種類が異なる運転は、同時にはできません。