

※1. A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面（機器本体前面）との差です。
 ※2. B寸法が80mm以上あればパナソニック（株）製（WK36301B）の露出コンセントが使えます。


定格・仕様

定 格 電 圧		単相200V(50-60Hz)	
定 格 消 費 電 力		5800W ※4800Wに切り替え可能	
大きさ (約)	外 形 寸 法	幅748×奥行574×高さ230mm(ワークトップの上高さ11mm)	
	グリル庫内有効寸法	幅220×奥行360×高さ101mm(グリルで使える鍋の場合、底面から天井面までの高さ) 幅260×奥行394×高さ91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ/庫内灯部を除く)	
質 量(重さ)		(約) 30.1kg	
発熱体	右 ヒ ー タ ー	誘導加熱式コイル(IH)	3200W 全体 217×318mm
	左 ヒ ー タ ー		3200W 全体 217×318mm
	中央ヒーター		1400W 160mm
	グリルヒーター	面 ヒ ー タ ー + 誘導加熱式コイル(IH)	2750W
電 力 調 節 範 囲 (約)	右 ヒ ー タ ー	カ ラ ス タ ッ チ	110W相当~3200W 10段階調節
	左 ヒ ー タ ー		110W相当~3200W 10段階調節
	中央ヒーター		90W相当~1400W 7段階調節
	グリルヒーター	プ ッ シ ュ 式 (カンガルーポケット)	(手動) 弱(920W)中(1230W)強(1470W)
コ ー ド		3芯EPコムキャプタイヤケーブル 電源コード長さ 約0.7m	
プ ラ グ		2極・接地極付 30A・250V $\text{\textcircled{C}}$	
材 質 ・ 加 工 ・ 色	1	ト ッ プ プ レ ー ト	結晶化ガラス(シルバー)/光るライン:左右IH-左右に配置、後IH-前に配置
	2	ト ッ プ フ レ ー ム U	SUS
	3	排 気 弁 網 (ハックグリル)	SUS
	4	グ リ ル ド ア	強化ガラス(シルバー)
	5	グ リ ル 把 手	PP樹脂(シルバー)
	6	前 カ バ ー	PC樹脂(シルバー)
	7	グ リ ル 皿	アルミステンレスクラッド/フッ素コート(ブラック)
	8	サ イ ド カ バ ー 左	PBT樹脂(ブラック)
	9	サ イ ド カ バ ー 右	PP樹脂(ブラック)
	10	前 飾 リ 枠	鉄板/塗装(ブラック)
	11	フ ィ ル タ ー	PP樹脂(ブラック)
保 護 機 能	<ul style="list-style-type: none"> ・鍋なし自動OFF(IH) ・小物自動OFF(IH) ・温度過昇防止(IH) ・空焼き自動OFF(IH) ・切り忘れ自動OFF(IH・グリルヒーター) ・グリル高温自動OFF(グリルヒーター) 		
換 気 連 動 機 能		換気連動対応レンジフードで作動/赤外線式	

※ご推奨コンセント(別途工事)パナソニック(株)製:埋め込み型WF3630B、露出型WK36301B、WK36301W

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は200V・30A専用回路を設けてください。
※本機器は「特定安全IH調理器適合品」であり、周囲に可燃物がある場合は「特定安全IH調理器適合品」表示内容に従って設置してください。

取付け穴 ワークトップの開口寸法
(単位:mm)



「特定安全IH調理器適合品」表示

