

ナショナルガス給湯機付ふろがま 取扱説明書 (折り込み)

品番	GJE-20A1	GJE-20B1	GJE-20C1
	GJE-20D1	GJE-20Z1	

このたびは、ナショナルガス給湯機付ふろがまをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- 別添の取扱説明書は品番がGJE-20T1となっておりますが、この機器と共用です。
- ただし「仕様」の一部内容が異なりますので、この折り込みをご参照ください。

品名	ガス給湯機付ふろがま					
品番	GJE-20Z1	GJE-20A1	GJE-20B1	GJE-20C1	GJE-20D1	
型式	GJE-20Z1	GJE-20A1	GJE-20B1	GJE-20C1	GJE-20D1	
種類	給湯方式	先止め式				
	設置・給排気方式	直付設置形	アルコーブ設置形	後方排気延長形	前方排気延長形	扉内設置形
点火方式	連続放電点火式					
水圧 (kPa)	使用水圧	100 (1.0 kgf/cm ²) 以上				
	作動水圧	15.0 (0.15 kgf/cm ²)				
外形寸法 (mm)	本体	高さ 612 × 幅 480 × 奥行 200				
	浴室リモコン	高さ 96 × 幅 198 × 奥行 33				
	台所リモコン(ある場合)	高さ 198 × 幅 84 × 奥行 28.5				
質量 (kg)	本体	31.5				
	浴室リモコン	0.5				
	台所リモコン(ある場合)	0.32				
接続	ガス	LPガス・都市ガス(12A・13A)用:15A(R $\frac{1}{2}$)				
	給水・給湯	15A(R $\frac{1}{2}$)				
	ふろ追いだき用温水	行き・戻り15A(R $\frac{1}{2}$)				
電気関係	電源	AC100V 50/60Hz				
	消費電力	最大燃焼時	155/180	160/190	155/180	
	50/60 Hz(W)	凍結予防ヒーター作動時 80 (リモコン運転スイッチ「切」のとき約8)				
	リモコン	特定小電力無線通信方式〔アルカリ乾電池 単3形 LR6(G)4コ〕				
湯温制御方式	電子式ガス比例制御式					
基準浴そう	容量:200L~300L〔1人~2人用〕					
安全装置	立消え安全装置・過熱防止装置・漏電安全装置・給湯空だき(残火)安全装置・電流ヒューズ・ふろ空だき防止装置・過圧防止安全装置					
付属品	浴室リモコン(一式)・やけど注意ラベル(GJE-20D1のみ) ふろ接続継手(一式)・M5ねじ(PS用4コ)・取付用ねじ(一式) 排気トップ(一式)(GJE-20Z1以外)・通信ユニット					
別売品	台所リモコン(GJE-P100)・フレア継手・ユニットバス取付金具 ツインチューブ・アース棒・漏れ検査治具・循環アダプター・シール板 台所リモコン用取付板・浴室リモコン用買替取付板 浴室リモコン用取付板・厚肉浴そう用循環アダプター					

※品番末尾にWが付いている場合は台所リモコンが付属品となります。

使用ガス	1時間当たりのガス消費量 kW (kcal/h)					出湯能力 L/分 (水圧:100 kPa(1 kgf/cm ²)時)	
	使用ガスグループ	ふろがま	給湯能力		同時使用	能力大	
			大	小(参考値)		水温+25℃ 上	水温+40℃ 上
都市ガス用	12A	13.0 (11 200)	40.6 (34 900)	5.09 (4 380)	49.2 (42 300)	[18.6]	11.6
	13A	14.0 (12 000)	43.6 (37 500)	5.47 (4 700)	52.9 (45 500)	[20.0]	12.5
LPガス		14.0(1.0 kg/h)	43.8(3.13 kg/h)	5.49(0.392 kg/h)	53.2(3.80 kg/h)	[20.0]	12.5

●出湯能力の〔 〕内は、水温+25℃上昇に換算した相当出湯能力です。