4K 液晶テレビ　TH-65JX900

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本体		
使用電源		AC100 V　50 Hz ／ 60 Hz
消費電力		183 W　本体電源「切」時 約 0.2 W（リモコンで電源「切」時 約 0.3 W）
年間消費電力量		137 kWh/ 年（スタンダード時）
受信可能放送		地上デジタル放送（ISDB-T） • 周波数変換パススルー方式対応 BS・110 度 CS 放送（ISDB-S） BS4K・110 度 CS4K 放送 (ISDB-S3) • 8K 放送は受信できません。
音声実用最大出力		30 W（15 W + 15 W）JEITA
スピーカー		フルレンジ 2 個
液晶ディスプレイパネル		65V 型（アスペクト比 16：9）
画面寸法		幅 1,428 mm　高さ 804 mm　対角 1,639 mm
画素数		水平 3,840 × 垂直 2,160
動作使用条件		温度：0 ℃～ 40 ℃　相対湿度：20 %～ 80 %（結露なきこと）
接続端子	ビデオ入力	映像　：1 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）　：0.5 V [rms]
	HDMI 入力	4 系統　：ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は 4K 120 Hz 対応 HDMI2 端子は 4K 120 Hz/eARC/ARC 対応
	光デジタル音声出力端子	− 18 dBm、660 nm
	LAN 端子	10BASE-T/100BASE-TX
	ヘッドホン / イヤホン / サブウーハー出力端子	Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16 ～ 32 Ω推奨
	USB 端子	3 系統 ※ USB1 端子（録画用）　：DC5 V　MAX900 mA スーパースピード USB（USB3.0）に対応 USB2, 3 端子（AV 周辺機器用）　：DC5 V　MAX500 mA ハイスピード USB（USB2.0）に対応
	アンテナ受信入力端子	地上デジタル入力 90 MHz ～ 770 MHz （VHF：1 ～ 12 CH、UHF：13 ～ 62 CH、CATV：C13 ～ C63 CH） 75 Ω BS・110 度 CS デジタル - IF 入力 右旋：1032 MHz ～ 2071 MHz（IF 入力周波数） 左旋：2224 MHz ～ 3224 MHz（IF 入力周波数） 75 Ω 電源供給：DC 15 V 出力（最大 4 W）
外形寸法		幅 1,451 mm　高さ 890 mm　奥行 348 mm（スタンド含む） 幅 1,451 mm　高さ 840 mm　奥行 73 mm（本体のみ）
質量		約 32.5 kg（スタンド含む）　約 27.5 kg（本体のみ）
キャビネット材質		前面：金属、背面：樹脂
角度調整範囲		固定
リモコン		
使用電源		DC 3 V（単 4 形アルカリ乾電池 2 個）
操作距離		約 7 m 以内（テレビ正面距離） • 使用する環境などによっては正しく動作しないことがあります。
質量		約 133.6 g（付属の乾電池含む）

付属品　・リモコン　・単 4 形アルカリ乾電池× 2　・取扱説明書
・組み立て部品〈一式〉（転倒防止スタンド、本体固定用ねじ、クランパー）　・転倒・落下防止部品〈一式〉　・保証書

別売品　・壁掛け金具（TY-WK5L4R）　・接続ケーブル・コード　など

■外形寸法図

（注）この図面は縮尺ではありません。　　（単位：mm）



〈背面端子〉



〈側面端子〉