地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TV-32N50C

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本体		
使用電源		AC100 V　50 Hz ／ 60 Hz
消費電力		54 W　リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時 約 0.5W
年間消費電力量		68 kWh/ 年 ※年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での 1 日の平均視聴時間（5.1 時間 ）を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。
受信可能放送		地上デジタル放送（ISDB-T） ・周波数変換パススルー方式対応 BS・110 度 CS 放送（ISDB-S）
音声実用最大出力		10 W（5 W + 5 W）JEITA
スピーカー		フルレンジ：2 個
液晶ディスプレイパネル		32V 型（アスペクト比 16：9）
画面寸法		幅 698 mm　高さ 392 mm　対角 800 mm
画素数		水平 1,920 × 垂直 1,080
動作使用条件		周囲温度：0 ℃～ 35 ℃　相対湿度：20 %～ 80 %（結露なきこと）
接続端子	HDMI 入力	2 系統　　：ビエラリンク Select（HDMI）対応 ※ HDMI2 端子　：ARC に対応
	光デジタル音声出力端子	− 18 dBm、660 nm
	LAN 端子	10BASE-T ／ 100BASE-TX
	ヘッドホン／イヤホン出力端子	φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16 ～ 32 Ω推奨
	USB 端子	2 系統 ※ USB1 端子（録画用）　：DC5 V　MAX500 mA ハイスピード USB（USB2.0）に対応 USB2 端子（AV 周辺機器用）　：DC5 V　MAX500 mA ハイスピード USB（USB2.0）に対応
	アンテナ受信入力端子	地上デジタル入力 90 MHz ～ 770 MHz （VHF：1 ～ 12 CH、UHF：13 ～ 62 CH、CATV：C13 ～ C63 CH） 75 Ω BS・110 度 CS デジタル・IF 入力 右旋：1032 MHz ～ 2071 MHz（IF 入力周波数） 左旋：2224 MHz ～ 3224 MHz（IF 入力周波数） 75 Ω 電源供給：DC 15 V 出力（最大 4 W）
外形寸法		幅 716 mm　高さ 476 mm　奥行 192 mm（スタンド含む） 幅 716 mm　高さ 423 mm　奥行 67 mm（本体のみ）
質量		約 4.5 kg（スタンド含む）　約 4.0 kg（本体のみ）
角度調整範囲		固定
リモコン		
使用電源		単 4 形乾電池 2 個
操作距離		約 7 m 以内（テレビ正面距離） • 使用する環境などによっては正しく動作しないことがあります。

付属品　・リモコン　・リモコン用乾電池（単 4 形）× 2　・取扱説明書　・電源コード　・mini B-CAS カード
・組み立て部品〈一式〉（スタンド、本体固定用ねじ）　・転倒・落下防止部品〈一式〉

別売品　・壁掛け金具（TY-WK3L3R）　・接続ケーブル・コード　など

■外形寸法図

（注）この図面は縮尺ではありません。　（単位：mm）



〈側面端子〉



① ヘッドホン／イヤホン（φ3.5 mmステレオミニジャック）
② デジタル音声出力（光）端子
　•アンプなど、光デジタル音声入力対応機器を接続
③ BS・CS アンテナ接続端子
④ 地上デジタルアンテナ接続端子
⑤ USB 1（録画用）端子
⑥ USB 2（AV周辺機器用）端子
⑦ HDMI 1 入力端子
⑧ HDMI 2（ARC）入力端子
⑨ LAN 端子
⑩ mini B-CASカード挿入口