

## デジタルカメラ

## 一眼カメラ 対応アクセサリ

## フラッシュライト:DMW-FL200L 仕様(スペック)

電池	DC 3.0 V	
使用推奨電池	単3形アルカリ乾電池(LR6)2本/ 単3形充電式ニッケル水素電池(Ni-MH)2本	
充電時間 (フル発光してから[Test/CHARGE]ランプ点灯まで)	約4.0秒:単3形アルカリ乾電池 約3.0秒:単3形充電式ニッケル水素電池	
発光時間	約1/10000 秒~1/250 秒 (発光量により変わる:FP発光時除く)	
発光回数 (フル発光時)	約120回:単3形アルカリ乾電池 約200回:単3形充電式ニッケル水素電池(min. 2400 mAh タイプ) (撮影条件により変わる)	
AF補助光	有効距離の目安:1~5m (使用するデジタルカメラ、レンズの種類によって異なる)	
フラッシュモード	TTL AUTO/MANUAL/SL MANUAL/RC	
ガイドナンバー	20(ISO100時)、14(ISO100、ワイドパネル使用時)	
照射角度	12mmレンズの画角をカバー(35mmフィルムカメラ換算で24mm) (ワイドパネル使用時:7mmレンズ(35mmフィルムカメラ換算で14mm))	
LEDライト	照度	200Lux(1m時)
	照射角	焦点距離12mm(35mmフィルムカメラ換算で24mm)以上のレンズに対応
	制御	AUTO, MANUAL
寸法	約 幅61.0mm × 高さ52.5mm × 奥行き82.0mm(突起部除く)	
質量	約230g(電池含む) 約180g(本体のみ)	
付属品	フラッシュケース、ワイドパネル、フラッシュスタンド(電池は別売です)	
推奨使用温度	0°C~40°C	
許容相対湿度	10%~80%(結露しないこと)	