

デジタルカメラ

一眼カメラ 対応アクセサリ

フラッシュライト:DMW-FL360L 仕様(スペック)

電源	DC 6.0 V	
使用推奨電池	単3形アルカリ乾電池(LR6)4本/ 単3形充電式ニッケル水素電池(Ni-MH)4本	
充電時間 (フル発光してから[TEST/CHARGE]ランプ点灯 まで)	約2.0秒:単3形アルカリ乾電池 約1.5秒:単3形充電式ニッケル水素電池	
発光時間	約1/20000 秒~1/500 秒 (発光量により変わる:FP発光時除く)	
発光回数 (フル発光時)	約250回:単3形アルカリ乾電池 約350回:単3形充電式ニッケル水素電池(min. 1900 mAh タイプ) (撮影条件により変わる)	
AF補助光	有効距離の目安:1~5m (使用するデジタルカメラ、レンズの種類によって異なる)	
フラッシュモード	TTL AUTO/AUTO/MANUAL/FP TTL AUTO/FP MANUAL/SL AUTO/SL MANUAL/RC	
ガイドナンバー	36(ISO100時)、12(ISO100、ワイドパネル使用時)	
照射角度	12mmから42mmレンズの画角をカバー(35mmフィルムカメラ換算で24~85mm) (ワイドパネル使用時:8mmレンズ(35mmフィルムカメラ換算で16mm))	
LEDライト	照度	100Lux(1m時)
	照射角	焦点距離12mm(35mmフィルムカメラ換算で24mm)以上のレンズに対応
	制御	AUTO, MANUAL
寸法	約 幅62.0mm × 高さ104.0mm × 奥行き98.0mm(突起部除く)	
質量	約376g(電池含む) 約257g(本体のみ)	
付属品	フラッシュケース、フラッシュスタンド(電池は別売です)	
推奨使用温度	0°C~40°C	
許容相対湿度	10%RH~80%RH(結露しないこと)	