

单2形

●くり返し約1000回使える※1

充電済み

●5年後でも残存容量約70%すぐ使える※2

●ショートなどから電池を守る温度制御機能付※3

※1: JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく寿命の目安。実際の寿命は使用機器や使用条件により異なります。※2: 満充電して室温(20°C)保存後。※3: 電流保護素子を内蔵した過昇温防止電池。ショートや逆挿入等の誤使用時の異常発熱、液もれを抑制しますが、誤使用にはご注意ください。

使用方法

ご使用前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。

●保管条件にもよりますが、製造後5年以内であれば、初回使用時に充電しなくとも使用できます。但し、一部の電池残量表示のある機器では早期に電池残量表示ができることがあります。その場合は、充電してお使いください。(製造年月(年-月)は電池パッケージに表示) ●充電には当社単1形・単2形対応充電器(BQ-CC25、BQ-CC15、NC-TGU01)を使用し、充電器の取扱説明書に従って正しく充電してください。<http://panasonic.jp/battery/charge/> ●2本以上使用する時は同時に充電して使用してください。 ●くり返し使用において、使用時間が短くなった時が寿命です。 ●機器により使用できないことがあります。その場合は、機器の取扱説明書をご確認ください。 ●他の充電池と混ぜて機器に使用しないでください。

安全上の注意


ケガや電池の液もれ、発熱、破裂の原因となるので必ず以下のことを守る。



●+○を逆に入れない。 ●当社単1形・単2形対応充電器(BQ-CC25、BQ-CC15、NC-TGU01)以外で充電しない。 ●火中に投入、加熱、ショート、ハンダ付け、変形、分解、改造などしない。 ●電池を水中ライタなどの密閉した器具に使用しない。 ●乾電池や容量・種類・銘柄の違う電池を混用しない。 ●電池からもれた液が目に入った時は、失明の原因になることもあるのでこすらずにきれいな水で充分洗い流し直ちに医師の治療を受ける。



●+○に金属物等を接触させない。またネックレスやヘアピン、コインなど金属物と一緒に持ち運んだり保管しない。 ●外装チューブをはがしたり、傷をつけない。 ●電池からもれたアルカリ液が手や衣服についた時は直ちにきれいな水で洗い流す。 ●乳幼児の手の届かないところに保管する。 ●電池を飲み込んだ場合はすぐ医師に相談する。 ●液もれや変色・変形などの異常に気づいた時は使用しない。 ●10本以上直列に使用しない。



●新旧の電池、充電した電池・放電した電池の混用はしない。 ●強い衝撃を与えた後、投げつけない。 ●直射日光の強いところや、炎天下の車内など、高温の場所で使用、放置しない。 ●使用しない時は、機器から取り外す。 ●ショート防止のため、ケース等に入れ保管、携帯する。

仕様

使用温度範囲

電圧: 1.2 V

●放電(機器使用時)

容量: min. 3000 mAh^{*}

: -5°C~50°C

※JIS C 8708 2007 (7.2.1)

●充電: 0°C~40°C

の充放電条件に基づく

●保存: -20°C~30°C

パナソニック株式会社

〒570-8511

守口市松下町1-1 日本製

お客様ご相談センター

電話 ☎ 0120-878-365

FAX ☎ 0120-878-236



製造