

Panasonic®

リチウム乾電池
公称電圧1.5 V
初期電圧1.8 V

単 **3** 形

FR6HJ/2B

ハイパワー・長寿命※1



約 **35%**
軽量

広い温度範囲
-40℃~60℃

※1当社アルカリ乾電池LR6EJとの比較【試験条件】250 mWの連続放電 終止電圧0.9 V 温度20℃±2℃、相対湿度55%±20%
リモコンなど低負荷機器では、アルカリ乾電池と同等の寿命になる場合があります。※2 当社アルカリ乾電池LR6XJとの比較



スマホの充電



ラジコン



マウス



持ち歩き機器に



寒冷地に最適

●この電池はリチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、使用形態や使用環境、保存環境などによって、電池が液もれ、発熱、破裂、発火したり、けがや機器故障の原因となるので次のことを必ず守ること。



警告

充電禁止

混用禁止

● $\oplus$ $\ominus$ 逆接続、 $\oplus$ $\ominus$ ショート、充電、新旧・種類や銘柄の違う電池の混用、分解、加熱、火に入れるなどしない。●ネックレスなど金属製のものと一緒に携帯・保管しない。●落下など強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。●電池の液が目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。



注意

この電池は初期電圧 (1.8 V) が高いため、一部の機器では適切に動作しない場合がある。(アルカリ乾電池 (EVOLTA含む)、マンガン乾電池の特性に合わせて設計されている機器など) ●豆球式ライト、豆球使用の玩具に使用しないこと。豆球寿命が短くなる場合がある。●液晶表示が見えにくくなる場合がある。●機器が動作しない・異常動作する場合は使用を中止する。●電池に強い衝撃を与えると、電池が使えなくなる場合がある。



使用推奨期限
04-2029

パナソニック株式会社
〒570-8511 守口市松下町1-1
シンガポール製

お客様ご相談センター
電話 ☎0120-878-365
FAX ☎0120-878-236



フィルム:
カバー:
PET



台紙

開け口