

Panasonic®

リチウム乾電池
公称電圧1.5 V 単3形
初期電圧1.8 V

FR6HJ/4B

ハイパワー・長寿命^{#1}



△ 約35%^{#2}
軽量

広い温度範囲
-40°C~60°C

*1当社アルカリ乾電池 LR6EJとの比較[試験条件]250 mWの連続放電終止電圧0.9V、温度20°C±2°C、相対湿度55%±20%。リモコンなど低負荷機器では、アルカリ乾電池と同等の寿命になる場合があります。*2 当社アルカリ乾電池 LR6XUとの比較



スマホの充電



ラジコン



マウス



持ち歩き機器に 寒冷地に最適



●この電池はリチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、使用形態や使用環境、保存環境などによって、電池が液もれ、発熱、破裂、発火したり、けがや機器故障の原因となるので次のことを必ず守ること。



充電禁止 混用禁止

●+/-逆接続、+/-ショート、充電、新旧・種類や

銘柄の違う電池の混用、分解、加熱、火に入れるなどしない。
●ネックレスなど金属製のものと一緒に携帯・保管しない。
●落下など強い衝撃を与えること、変形させたりしない。
●電池の液が目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。



この電池は初期電圧(1.8V)が高いため、一部の機器では適切に動作しない場合がある。(アルカリ乾電池(EVOLTA含む)、マンガン乾電池の特性に合わせて設計されている機器など)
●豆球式ライト、豆球使用の玩具に使用しないこと。
豆球寿命が短くなる場合がある。
●液晶表示が見えにくくなる場合がある。
●機器が動作しない・異常動作する場合は使用を中止する。
●電池に強い衝撃を与えると、電池が使えなくなる場合がある。



0 000000 000000

使用推奨期限
04-2029

パナソニック株式会社
〒570-8511 守口市松下町1-1
シンガポール製

お客様ご相談センター
電話 0120-878-365
FAX 0120-878-236

フタ
紙
フィルム:
カバー:
PET

開け口