

単3形 充電式 ニッケル水素電池 eneloop

HR-3UTG(Min.1900mAh※)

※JIS C 8708 2007(7.2.1)の充放電条件に基づき、
電池の最小容量をMin.(ミニマム)表示にしています。

本電池は現在、当社から販売されている本サイズ対応の充電器で、
充電することができます。(カドニカ電池専用タイプを除く)

ご使用推奨温度範囲	放電(機器使用時)	-5℃～50℃
	充電	0℃～40℃
	保存	-20℃～30℃

この温度範囲外では、電池の性能や寿命を低下させる原因となります。

ご使用方法 ご使用前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。

●充電は当社指定の充電器を使用し、充電器の「取扱説明書」に従って正しく充電してください。●保管条件にもよりますが、製造後2年以内であれば、初回使用時に充電しなくても使用できます。但し、一部の電池残量表示のある機器では早期に電池残量少表示がでることがあります。その場合は充電した後お使いください。(電池パッケージに製造年月(年一月)を表示しています。)●購入後の電池については、直射日光の強いところや、炎天下の車内などの高温の場所で使用・放置しないでください。初回使用時の使用時間が短くなったり、電池の性能や寿命を低下させることがあります。●繰り返し使用において、電池の使用時間が著しく短くなった時が寿命です。

安全上のご注意 ケガや電池の液もれ、発熱、破裂、発火の原因となるので必ず次のことを守ってください。また、電池のショートを防ぐため、機器や充電器に電池を出し入れする際には、電池の外装に傷をつけないよう注意してください。また、持ち運ぶ際には、電池のパッケージに入れるなど、金属製のネックレスやヘアピンなどに触れないようご注意ください。

△危険 ●当社指定の充電器で充電する。●(+)(-)を逆に使用しない。●火中に投入、加熱、変形、ハンダ付け、分解、改造しない。●電池の液が目に入った時は、失明の原因になることもあるのでこすらずに、すぐにきれいな水で充分洗い、直ちに医師の治療を受ける。●水中ライト等の密閉した器具には使用しない。

△警告 ●所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合、充電をやめる。●ショートさせないこと。金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり保管しない。●外装ラベルをはがしたり、キズを付けない。●10個以上直列に接続しない。●電池の液が皮膚や衣服に付着した時は、キレイな水で洗い流す。●液もれ、変色、変形などの異常に気がついた時は使用しない。●乳幼児の手の届かない所に保管する。●飲み込んだ場合、すぐ医師に相談する。

△注意 ●使用機器により性能があわないものがあるので、説明書等で確認する。●充電した電池と放電した電池を混用しない。●新旧の電池、乾電池、容量、種類、銘柄の違う電池を混用しない。●2個以上組合わせて使う時は、同時に充電する。●電池に強い衝撃を与えたり、投げつけない。

パッケージ裏面の注釈 *充電しておけば2年後でもすぐ使える:
室温(20℃)での放置による当社試験に基づく。*電池の外装は抗菌
加工:抗菌剤の種類:無機抗菌剤、加工部位:外装、加工方法:印刷、試験
機関名:(財)日本紡績検査協会、SIAA登録番号:JP0122085A0002V
*乾電池よりパワフル:当社製デジタルカメラDSC-S4での当社乾電池
LR6Bとの撮影枚数の比較より(当社測定。なお、駆動時間は、機器により
異なります。)*低温にも強い:0℃での100mA、500mAでの当社乾電池
LR6Bとの放電時間の比較より(当社測定)

パッケージケースは、電池の保管ケースとしてもお使い頂けます。



充電式電池の使用後は
捨てないでリサイクルへ

三洋電機株式会社

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

お客様ご相談窓口

050-3116-3434

受付時間:9:00~18:30

eneloopホームページ <http://www.sanyo.co.jp/eneloop/>

fun fun eneloopyホームページ <http://www.eneloopy.com/>