

**SANYO****充電式** ニッケル水素電池  
単4形 eneloop

HR-4UTGA(Min.750mAh<sup>②</sup>)  
※JIS C 8708 2007 (7.2.1) の  
充電条件に基づき、電池の最  
小容量をMin.(ミニマム)表示に  
しています。

●充電は当社指定の充電器(NC-TGN01, TGR01, TGR02, TGR03, TGU01, TGC01, TGL01, M58, MR58, MDR02等)にて「取扱説明書」に従い充電してください。●保管条件にもよりますが、製造後3年以内であれば、初回使用時に充電しなくとも使用できます。但し、一部の電池残量表示のある機器では早期に電池残量少表示がでることがあります。その場合は、充電後にお使いください。(製造年月(年-月)は電池パッケージに表示)●電池は、直射日光の強いところや、炎天下の車内などの高温の場所で使用・放置しないでください。初回使用時の使用時間が短くなったり、電池の性能や寿命を低下させることができます。●くり返し使用時に、電池の使用時間が著しく短くなった時が寿命です。

本電池は、当社eneloop対応の充電器(本サイズ対応)で充電することができます(詳細は右側の「eneloopサイト」でご確認ください)

ご使用推奨温度範囲

放電(機器使用時) -5°C ~ 50°C  
充電 0°C ~ 40°C  
保存 -20°C ~ 30°C

この温度範囲外では、電池の性能や寿命を低下させる原因となります  
ご使用方法 ご使用前に必ずお読みいただき、大切に保管してください

**安全上のご注意** ケガや電池の液もれ、発熱、破裂、発火の原因となるので必ず次のことを守ってください。また、電池のショートをさけるため、機器や充電器に電池を出し入れる際には、電池の外装に傷をつけないよう注意してください。また、持ち運ぶ際には、電池のパッケージに入れるなど、金属製のネックレスやヘアピンなどに触れないようご注意ください。

**△危険** ●当社指定以外の充電器で充電しない。●(+)(-)を逆にして使用しない。●火中に投入、加熱、変形、ハンダ付け、分解、改造しない。●電池の液が目に入った時は、失明の原因になることもありますのでこすらずに、すぐにきれいな水で充分洗い、直ちに医師の治療を受ける。●水中ライト等の密閉した器具には使用しない。

**△警告** ●所定の充電時間を越えて充電が完了しない場合、充電をやめる。●ショートさせないこと。金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり保管しない。●外袋ラベルをはがしたり、キズを付けない。●10個以上直列に接続しない。●電池の液が皮膚や衣服に付着した時は、キレイな水で洗い流す。●液もれ、変色、変形などの異常に気がついた時は使用しない。●乳幼児の手の届かない所に保管する。●飲み込んだ場合、すぐ医師に相談する。

**△注意** ●使用機器により性能があわないものがあるので、説明書等で確認する。●充電した電池と放電した電池を混用しない。●新旧の電池、乾電池、容量・種類、铭柄の違う電池を混用しない。●2個以上組合せて使う時は、同時に充電する。●電池に強い衝撃を与えた後、投げつけない。



ENERGY GREEN  
SOLAR



<http://jp.sanyo.com/eneloop/g>

「本製品出荷時の充電容量800mAhに相当する電力は、グリーン電力証書による太陽光発電を適用し、その普及拡大に貢献しています。」

この電池は自己放電抑制技術(エネループ技術)を採用しています

エネループ及び eneloop は三洋電機株式会社の登録商標です

お客様ご相談窓口 050-3116-3434(受付時間:9:00~18:30)

eneloop商品サイト [jp.sanyo.com/eneloop](http://jp.sanyo.com/eneloop)

funfun eneloopyサイト [www.eneloopy.com](http://www.eneloopy.com)

ご愛用者登録 [direct.jp.sanyo.com](http://direct.jp.sanyo.com)

帯状シールの注記

\*くり返し約1500回使える:JIS C 8708 2007(7.4.1.1)に基づく電池寿命の目安

パッケージケースは電池の保管ケースとしてもお使いいただけます

PETボトル パッケージには  
再生PETを  
使用しています



大豆油インクを使用しています

充電式電池の  
使用後は捨てないで  
リサイクルへ

充電式ニッケル水素電池 8色カラーパック  
単4形 8個入り

HR-4UTGA-8SL (容量:Min.750mAh)

三洋電機株式会社

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

日本製