

# 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

# TH-42PX60

## 機器概要

本機は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した42V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。当社独自の高画質システム 新「PEAKS」を搭載し、高画質、大画面映像をお楽しみいただけるのに加え、VIERA LINKによる便利なネットワーク、インテリジェントテレビ番組ガイド、SD静止画再生、「Tナビ」サービス対応など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。

## 機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体	電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
年間消費電力量	消費電力	264 kWh/年 (省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定) 330 W (リモコンで電源「切」時約 0.1 W : 電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプ橙色時約17 W)
受信チャンネル		VHF : 1-12 ch、UHF : 13-62 ch、地上デジタル (CATVパススルー対応)、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV : c13-c38 ch
音声実用最大出力		20 W (左 : 10 W + 右 : 10 W) JEITA
スピーカー		左・右 : 120 mm x 60 mm角型2コ
ドライブ		駆動方式AC型
ディスプレイパネル		42V型 (アスペクト比16 : 9)
画面寸法		幅 920 mm 高さ 518 mm 対角 1,056 mm
画面素数		786,432 画素 (水平1,024 x 垂直768) [ドット数3,072 x 768]
動作使用条件		温度 : 0 ~ 40
接続端子	N T S C	ビデオ入力1~4 (ビデオ入力3はS2映像なし) 映像 : 1 V [p-p] (75 ) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 ) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] モニター出力 映像 : 1 V [p-p] (75 ) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 ) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] 「フル映像」出力時 : DC約5 V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時 : DC約2 V重畳 D4映像1~2 Y : 1 V [p-p] (75 ) P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> : 0.7 V [p-p] (75 ) P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> : 0.7 V [p-p] (75 ) 音声1~2 : 左・右 0.5 V [rms]
	コンポーネント (色差) ビデオ	入力 (525i [480i]、525p [480p]、1125i [1080i]、750p [720p]) 自動切換式 BS・110度CSデジタル-IF入力端子 (75 ) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力
	アンテナ接続	地上デジタル入力端子 地上アナログ入力端子
	その他	光デジタル音声出力端子 : - 18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 モジュラー端子 (電話回線) : 2400 bps、MNP4 (着呼機能なし) Irシステム端子 : Irシステムケーブル (付属品) 用 ヘッドホン/イヤホン : 2系統 (16~32 推奨) SDメモリーカードスロット : 1スロット LAN端子 : (10BASE-T/100BASE-TX) HDMI端子 : 2系統
外形寸法	質量	幅 1,020 mm 高さ 705 mm 奥行 95 mm (本体のみ) 31 kg (本体のみ)
キャビネット	材質	前面 : 樹脂 後面 : 金属製
リモコン		
使用電源		DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操作距離		約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操作範囲		左右 : 各約30°以内 / 上下 : 各約20°以内
質量		約 180 g (乾電池含む)

- 付属品 ・リモコン ・単3形電池 ・電源コード ・3P-2P AC変換器 ・取扱説明書 ・B-CASカード ・各種申込書  
・Irシステムケーブル ・モジュラーケーブル ・モジュラー分配器 ・アンテナブラグ ・F型接栓  
・分波器 ・クランプ
- 別売品 ・専用台 (TY-S42PX60) ・据置きスタンド (TY-ST42PX600, TY-ST42PX60)  
・壁掛け金具 (TY-WK42PV3U, TY-WK42PR3U)

