

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-42PX80

■機器概要

本機は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した42V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。当社独自の高画質システム「PEAKS」を搭載し、高コントラスト「クリアピクチャーパネル」採用で深みのある映像を実現。さらに使いやすくなった「ビエラリンク」新インテリジェントテレビ番組ガイド、SD静止画再生、テレビポータル「アクトビラ ベーシック」対応など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます


■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体	使用電源	AC100V 50Hz/60Hz
年間消費電力量	年間消費電力量	219kWh/年 (省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定)
消費電力	消費電力	335W (リモコンで電源「切」時約0.1W)
受信チャンネル	受信チャンネル	VHF: 1-12ch, UHF: 13-62ch, 地上デジタル (CATVパススルー対応)、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV: c13-c63ch
音声実用最大出力	音声実用最大出力	20W (左: 10W+右: 10W) JEITA
スピーカー	スピーカー	左・右: 160mm×40mm角型2コ
プラズマ	駆動方式	AC型
ディスプレイパネル	ディスプレイパネル	42V型 (アスペクト比16:9)
画面寸法	画面寸法	幅922mm 高さ518mm 対角1,057mm
画素数	画素数	786,432画素 (水平1,024×垂直768) [ドット数3,072×768]
動作使用条件	動作使用条件	温度: 0℃~40℃ 相対湿度: 20%~80% (結露なきこと)
接続端子	NTSC関連	<ul style="list-style-type: none"> ●ビデオ入力1~4 (ビデオ入力1、2はS2映像なし) <ul style="list-style-type: none"> 映像: 1V [p-p] (75Ω) S2映像: 輝度・色信号分離 (75Ω) 音声 (左右): 0.5V [rms] ●モニター出力 <ul style="list-style-type: none"> 映像: 1V [p-p] (75Ω) S2映像※: 輝度・色信号分離 (75Ω) 音声 (左右): 0.5V [rms] ※「フル映像」出力時: DC約5V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時: DC約2V重畳 ●D4映像1~2 <ul style="list-style-type: none"> Y: 1V [p-p] (75Ω) P_B/C_B: 0.7V [p-p] (75Ω) P_R/C_R: 0.7V [p-p] (75Ω) 音声1~2: 左・右 0.5V [rms] ※入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切替
	コンポーネント (色差) ビデオ	
	アンテナ接続	<ul style="list-style-type: none"> ●BS・110度CSデジタル-I/F入力端子 (75Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15V) 出力 ●地上デジタル入力端子 ●地上アナログ入力端子
	パソコン入力	<ul style="list-style-type: none"> ●対応周波数: 水平31kHz~69kHz 垂直: 59Hz~86Hz XGA対応 (フル時) 表示画素数を超える入力信号は簡易表示となります。 RGB (ミニD-sub15P) 音声: 左・右0.5V [rms] (音声入力はビデオ入力3と共用)
	その他	<ul style="list-style-type: none"> ●光デジタル音声出力端子: -18dBm、660nm、JEITA CP-1201準拠 ●モジュラー端子 (電話回線): 2400bps、MNP4 (着呼機能なし) ●Irシステム端子: Irシステムケーブル (別売品) 用 ●ヘッドホン/イヤホン: 1系統 (16~32Ω推奨) ●SDメモリーカードスロット: 1スロット (SDHCメモリーカード対応) ●LAN端子: 10BASE-T/100BASE-TX ●HDMI端子: 2系統
外形寸法	幅1,020mm 高さ679mm 奥行93mm (本体のみ)	
質量	幅1,020mm 高さ727mm 奥行327mm (テレビスタンド含む)	
キャビネット材質	約26kg (本体のみ)	
	約28kg (テレビスタンド含む)	
	前面: 樹脂 後面: 金属製	
リモコン		
使用電源	DC3V (単3形乾電池2コ)	
操作距離	約7m以内 (テレビ正面距離)	
操作範囲	左右: 各約30°以内/上下: 各約20°以内	
質量	約170g (乾電池含む)	


付属品 ・リモコン ・単3形電池 ・電源コード ・取扱説明書 ・B-CASカード ・各種申込書 ・クランパー
 ・据置きスタンドセット ・転倒防止部品
 別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK42PV3U, TY-WK42PR3U)

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位：mm)



〈前面端子〉



〈背面端子〉

