

地上・BS・110度CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-50DX800

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	148 W 本体電源「切」時約0.1 W (リモコンで電源「切」時約0.2 W)	
年 間 消 費 電 力 量	119 kWh/年 (スタンダード時)	
受 信 チ ャ ン ネ ル	BS デジタル、110度CS デジタル、 地上デジタル (CATVパススルー対応) ※ワンセグ放送は除く	
音 声 実 用 最 大 出 力	40 W (10 W + 10 W + 20 W) JEITA	
ス ピ ー カ ー	ミッドレンジ4個、ツイーター2個、ウーハー6個	
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	50V型 (アスペクト比16:9)	
画 面 寸 法	幅 1,096 mm 高さ 616 mm 対角 1,257 mm	
画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160	
動 作 使 用 条 件	温度: 0℃~40℃ 相対湿度: 20%~80% (結露なきこと)	
接 続 端 子	NTSC 関連	● ビデオ入力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]
	D 端 子 ビ デ オ 関 連	● D4 映像 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P _R /C _R : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力と兼用) ※入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切替式
	衛 星 関 連	● BS・110度CS-IF 入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力
	HDMI 入 力	● HDMI 端子 4 系統 : ピエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は ARC 対応
	そ の 他	● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm、660 nm ● LAN 端子 (10BASE-T / 100BASE-TX) ● ヘッドホン / イヤホン端子 (16 ~ 32 Ω 推奨) ● USB 端子 3 系統 ※ USB1 端子 : DC5 V MAX900 mA (USB3.0 に対応) USB2、3 端子 : DC5 V MAX500 mA (USB2.0 に対応)
外 形 寸 法	幅 1,188 mm 高さ 722 mm 奥行 316 mm (スタンド含む)	
質 量	約 20.5 kg (スタンド含む) 約 22.0 kg (スタンド・付属スピーカー含む)	
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面: 金属、背面: 樹脂	
角 度 調 整 範 囲	固定	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V (単 3 形 乾 電 池 2 コ)	
操 作 距 離	マイクボタン : 約 3.2 m 以内 マイクボタン以外 : 約 7 m 以内 (テレビ正面距離)	
操 作 範 囲	マイクボタン : 角度と関係なく操作可能 マイクボタン以外 : 左右: 各約 30° 以内 / 上下: 各約 20° 以内	
質 量	約 185 g (乾電池含む)	


付属品 ・ 付属スピーカー ・ リモコン ・ 単 3 形 乾 電 池 × 2 ・ B-CAS カード
・ クランパー (電源コード用×2、接続ケーブル用×3) ・ 転倒・落下防止部品 (一式)
・ 取扱説明書 ・ 保証書

別売品 ・ 接続ケーブル ・ USB ハードディスク (DY-HD1000) など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)




〈スピーカー〉



(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

〈スタンド取付時〉



〈背面端子〉

