



*注1. 複数ヒーターを同時使用した場合、消費電力が5800W/4800Wを越えないように左右IHヒーターの火力を自動的に調整します。

機種名	JIC-B533GR(S)		
電圧	単相200V 50-60Hz共用		
定格消費電力	5800W/4800W(切替式) (注1)		
消費電力	左右IH	:3000W	
	ラジエント	:1250W	
	グリル	:1300W	
	触媒用ヒータ	:300W	
高周波出力	左右IH :2560W		
発振周波数	24~45kHz(可変式)(左右IH)		
タイプ	キッチン組込型 ビルトインタイプ		
コントロール	タッチ式+ダイヤル(ロータリーボリューム)式		
入力調節	左IH:保温	・100W相当~3000W 無段階(30段階表示)	
	左IH:保温	・100W相当~3000W 無段階(30段階表示)	
	ラジエント	:400W相当、800W相当、1250W 3段階	
	グリル(触媒用ヒータ含む)	:700W相当、1100W相当、1600W 3段階	
揚げ物温度調節機能(左右IH)	約150℃, 約160℃, 約170℃, 約180℃, 約190℃, 約200℃ 6段階		
グリル	加熱方式	水なし両面自動焼・手動焼、片面手動焼	
	構造方式	引出式	
	庫内寸法	幅246×奥行355×高さ127(約mm) 耐熱塗装	
	焼き網までの高さ	65(約mm)	
	焼き網	幅220×奥行285(約mm) SUS+フッ素加工	
うま焼きネット	幅197×奥行251×高さ15(約mm)		
調理タイマー	独立式デジタルタイマー 左右IH:1分~9時間 55分、中央:1分~55分、グリル:1分~30分		
通電の他	LED(電源、中央ヒーターロック、チャイルドロック、クリーニング、ナビ、タイマーNEXT、高温注意(3)) LCDバックライト付(グリル/中央ヒータ用、左IH用、右IH用) IR受光部、点字キー		
電源コード	1.1m 3.5mm ² 3芯キャブタイプケーブル		
電源プラグ	250V 30A(2極接地極付)		
保護装置	異常温度上昇防止(サーミスタ)、回路保護装置(サーミスタ) チャイルドロック、中央ヒーターロック、高温注意ランプ(3) 切り忘れ防止(左右IH・中央:約45分、グリル:約20分) 適正負荷検知(小物発熱防止、使用なべ検知、無負荷検知) 電源異常(100V)検知、断線検知(サーミスタ、ポリウム) ヒューズ(左右IH)250V 20A、グリル耐震ロック 交流過電圧検知、鍋なし自動OFF機能		
付属品	保証書、取扱説明書、取扱説明書(MUPASS用)、据付工事説明書、サービス機関一覧表、取扱ラベル(編取説・炒め物キーお知らせ) 付属品(焼き網・うま焼きネット、天ぶら鍋、飾り(左右)、飾り金具)		
製品寸法(外形)	(幅)599 X (奥行)559 X (高さ)235(約mm)		
梱包寸法	(幅)670 X (奥行)690 X (高さ)341(約mm)		
製品質量	約23.5kg		
梱包質量	約28kg		
積み段数	8段		
第三者認証	2008年7月31日取得予定		
型式確認番号	左右IHヒーター:第ECPN01号		

SANYO 三洋電機株式会社

仕様書コードNo.	434-914-00-SPC01-0	承認	担当	尺度	機種名	色記号	製品コード	POSコード
記号	変更年月日	内容	承認担当者					
(A)	..				JIC-B533GR	(S)	434-914-00	49-73934-45769-0
(B)	..							
(C)	..							
(D)	..							