

仕様

SAP-E28MVP + CE28MVP

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名		室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト		商 品 特 徴
		ピュアホワイト SAP-E28MVP(W)		SAP-CE28MVP		
製 品 コ ー ド		1-852-090-92		1-852-090-91		----- 快適機能 ----- 防カビフィルター マイナスイオン 快眠 快適予約運転 双方向感じるリモコン(体感センサー) 正弦波インバータ 再熱除湿 ジャストフィットPAMα UV・除菌ホコリカット UV・除菌カビガード UV・除菌クリーン運転 UV・除菌ニオイカット UV空清機能 ----- 便利 機能 ----- 洗える空清フィルター アンペア 丸洗いパネル 自己診断 さがあるフィルター
電 源		単相100V				
電 源 コ ー ド		付(1.3m) ㊦ 125V 20A		-		
電 熱 装 置		-		-		
熱 交 換 器		プレートフィン		プレートフィン		
送 風 機	フ ァ ン	クロスフロー (φ100)		プロペラ (φ400)		
	ファンモーター	D C :25W		D C : 35W		
	送 風 切 換	自動・強・中・弱・微弱		4 速 (強強・強・中・弱)		
過 負 荷 保 護 装 置		-		CT(電流ビークカット) 過熱防止サーモ		
外 装 色 (マシナ記号)		N9.1		1.0Y 8.5/0.5		
本体表示寸法(HxWxD)		305 X 840 X 258 mm		565 X 790 X 285 mm		
製 品 質 量		12.5 kg		36 kg		
ド レ ン 口		外径φ16/φ18(PP)		外径φ18(塩ビ管)		

性能			冷房性能		暖房性能			
能力	定格 / 中間		2.8(0.1 ~ 3.9) / 1.4 kW		4.0(0.1 ~ 7.3) / 2.0 kW			
	暖房低温		-		5.3 kW			
運転電流	単体	室内	0.34 A		0.42 A			
		室外	4.86 A		6.88 A			
	総合		5.2(最大:17.0) A		7.3(最大:19.5) A			
消費電力	単体	室内	32 W		40 W			
		室外	443 W		650 W			
	総合	定格 / 中間	480(50 ~ 980) / 205 W		690(50 ~ 1,900) / 295 W			
	暖房低温		-		1,680 W			
力率			93 %		95 %			
エネルギー消費効率			5.83		冷暖平均 5.82		5.80	
風量		室内	強:700 弱:450 m³/h			強:800 弱:540 m³/h		
		室外	1,820 m³/h			1,700 m³/h		
騒音	定格	室内	強:43 中:34 弱:30 微弱:25 dB			強:44 中:36 弱:31 微弱:25 dB		
		室外	44 dB			45 dB		
	静音	室内	強:34 中:30 弱:29 微弱:25 dB			強:36 中:31 弱:30 微弱:25 dB		
		室外	38 dB			45 dB		
除湿量			1.6 ㍲ / h			-		

電 源 方 式	一電源(室内)	コ ン プ	コンプコード	80881380
始動電流	7.3 A		種 類 / 出 力	DCインバーター / 700W
操作回路電圧	AC 100V		オイル封入量	320 cc
ブレーカ容量	20 A	面 積	冷媒種類・封入量	(R410A) 1,330g
停止時消費電力	0.8 W		冷 媒 制 御 方 式	電動膨張弁
ユニット間配線	VVF (φ2.0) 3芯		冷 房	鉄筋南向洋室 19 m²(12 畳) 木造南向和室 13 m²(8 畳)
パワーセレクト	20・15 A		暖 房	鉄筋南向洋室 18 m²(11 畳) 木造南向和室 15 m²(9 畳)
フラップ	DC3モーター:3枚		配 管 寸 法	細 管 側 φ6.35(1/4") 太 管 側 φ9.52(3/8") 最大長/短/高低差 15 / 12 / 10 m
ブレード	自動			
センサー	温度・湿度			
タイマー	プログラム(24H)			
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン			

期間消費電力量

冷房期間消費電力量	209kWh
暖房期間消費電力量	757kWh
期間消費電力量	966kWh

備 考	
------------	--

本体付属品

----- 室内ユニット -----
乾電池 (単4形) (2)
リモコン取付具(1)
ワイヤレスリモコン:RCS-EP1
空気清浄フィルター(2)


----- 室外ユニット -----
キャップ(2)
ドレン用エルボ(1)

取付可能機器

----- 室内ユニット -----
縦 棧 (洋室): STK-TA1
縦 棧 (和室): STK-TA2
空 清 フィルター(集塵):STK-FS7
空 清 フィルター(脱臭):STK-FD7
空 清 フィルター: STK-FS7A
リモコン用受光器(双方向):SHA-TC1

----- 室外ユニット -----
2段架台: STK-2C2050
高置架台: STK-TC2050
壁面架台: STK-KS2050
壁面架台: STK-K5050
架 台: STK-C2050
天吊架台:STK-T2256
日除け: STK-YS2256

SAP-E28MVP



SAP-E28MVP

