

仕 様 書




SAH-225TV2S, 285TV2S, 365TV2S, 405TV2S, 505TV2S

室内機品番 項 目			1 方向吹出し天井カセット形						
			SAH-225TV2S	SAH-285TV2S	SAH-365TV2S	SAH-405TV2S	SAH-505TV2S		
電 源			φ・V	単相200V 50／60Hz（室外機電源方式）					
電 源 コ ー ド			－	室外機端子板直結（VVF2芯 φ2.0mm：現地手配）					
室内外連絡電線			φ・mm	室内外機クイック端子接続（VVF3芯 φ1.6mmまたはφ2.0mm：現地手配）					
能 力 ・ 性 能	冷 房	冷房能力	kW	2.2（0.6～2.6）	2.8（0.7～3.2）	3.6（0.8～3.6）	4.0（0.9～4.4）	5.0（1.1～5.8）	
		消費電力	W	28	30	32	36	54	
		風量(強・弱)	m³/h	500・370	520・410	540・410	590・450	760・560	
		運 転 音	dB	強35・弱30	強36・弱30	強38・弱30	強41・弱32	強44・弱35	
		除 湿 量	ℓ/h	1.2	1.6	1.8	2.0	2.8	
	暖 房	暖房能力	kW	3.0（0.8～4.3）	4.0（0.9～5.4）	4.8（0.9～6.3）	6.0（1.0～6.8）	7.1（1.2～7.8）	
		消費電力	W	25	26	32	34	48	
		風量(強・弱)	m³/h	530・410	540・410	590・410	640・470	850・640	
		運 転 音	dB	強36・弱30	強37・弱30	強39・弱30	強43・弱32	強45・弱36	
		停止時消費電力	W	6				8	
外 形 寸 法	高 さ（H）	mm	180					225	
	幅（W）	mm	970					970	
	奥 行（D）	mm	390					390	
製 品 質 量	kg	15.0						19.0	
送	フ ァ ン	－	クロスフローファン×1						
風	ファンモーター	W	20×1				40×1		
機	送 風 切 換	－	自動（リニア）・強・中・弱						
熱 交 換 器	－	プレートフィン							
エアフィルター	－	防カビ（ロングライフ）フィルター・空気清浄フィルター							
オートフラップ	－	別売りグリルに付き（フラップ角度0～90° 6ステップ・自動）							
接 続 配 管	細 管	φ mm	φ 6.35						
	太 管	φ mm	φ 9.52						φ9.52（17m以下） φ12.7（17m超）
	ドレン配管	－	VP20（接続口：外径φ26mm 塩ビ管）						
ドレンポンプ	－	搭載							
保 護 装 置	－	・2分30秒遅延タイマー ・凍結防止サーモ							
外装色（マンセル番号）			別売：STK-T505P（W：ホワイト・T：ブラウン）						
適 用 室 外 機			SAH-CM565V2・CM625V2・CM625V3・CM685V2・CM685V3・CM905V2・CM905V3						
適用室外機：耐塩仕様 （品番末尾-T:耐塩仕様）			SAH-CM565V2-T・CM625V2-T・CM625V3-T・CM685V2-T・CM685V3-T・CM905V2A-T・CM905V3A-T						
本 体 付 属 品			－	リモコン・単4電池×2・リモコン取付具・位置合わせ型紙・養生用兼据付用型紙					

別 売 部 品	・グリル : STK-T505PS(W)・(T) ・2×4吊り金具 : STK-T24TK ・空気清浄フィルター : STK-F5B・F5A・F4A・F4
---------	---

冷暖房能力はSAH-CM685V2と組み合わせた1室運転時の能力です。
電気特性の数値は室内機のもののみで、室外機は含みません。



品番	SAH-225TV2S SAH-285TV2S SAH-365TV2S SAH-405TV2S	外形寸法図 (室内機)	尺度	Free
----	--	----------------	----	------

品番	SAH-225TV2S SAH-285TV2S SAH-365TV2S SAH-405TV2S	電気回路図 (室内機)	尺度	Free
----	--	----------------	----	------