

仕様書

SANYO

SAH-225TV2S+C225V2, C225V2-T

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ		

形 名	室 内 ユ ニ ツ ト	室 外 ユ ニ ツ ト	【商 品 特 徴】
	SAH-225TV2S	SAH-C225V2 SAH-C225V2-T	
	1-852-082-75	1-852-080-09 1-852-082-20	
電 源	単相200V 50/60Hz		
電 源 コ ー ド	-		快適機能 ジャストフィットPAMα カビ抑制モード
電 热 装 置	-		ニオイカット 快適予約運転 防カビフィルター
熱 交 換 器	プレートフィン		空気清浄機能 再熱除湿 ハイパワー
送 風 ア ン	クロスフロー(Φ110)	プロペラ(Φ400)	快眠 体感リコン(温度センサー付)
風 ファンモーター	DC:20W	AC:30W	
機 送 風 切 換	自動・強・中・弱	2速(強・弱)	便利機能 1Hタイマー 自己診断 24Hプログラムタイマー
過負荷保護装置	2分30秒遅延タイマー 凍結防止サーモ	高負荷コントロール 過熱防止サーモ	送風機能 オートフラップ 天井高切換スイッチ
外装色(マンセル記号)	別売グリルによる		システム JEMA標準HA端子-A アドレスSW(リモコン)
本体表示寸法(H×W×D)	180.0×970.0×390.0 mm		
製品質量	16.0 kg		
ド レ ン 口	外径Φ26(塩ビ管)、配管VP20オス		外径Φ18(塩ビ管)

性 能		冷 房 性 能		暖 房 性 能	
能 力	定 格 / 中 間	2.2(0.1~3.1) / 1.2 kW		3(0.1~5) / 1.6 kW	
	暖 房 低 温	—		3.6 kW	
運 転 電 流	单 体	室 内 0.15 A		0.14 A	
		室 外 2.15 A		3.56 A	
	総 合	2.3(最大: 12.2) A		3.7(最大: 14.5) A	
消 費 電 力	单 体	室 内 28 W		25 W	
		室 外 402 W		655 W	
	総 合	定格/中間 430(100~915) / 230 W		680(100~1,360) / 315 W	
	暖 房 低 温	—		1200 W	
力 率		92 %		92 %	
エ ネ ル ギ イ 消 費 効 率		5.12	冷暖平均 4.77	4.41	
風 量	室 内	強: 500 弱: 370 m³/h		強: 530 弱: 410 m³/h	
	室 外	強: 2,020 m³/h		強: 1,950 m³/h	
騒 音	定 格	室 内 強: 35 中: 33 弱: 30 dB		強: 36 中: 33 弱: 30 dB	
		室 外 強: 44 dB		強: 45 dB	
	静 音	室 内 強: 33 中: 30 弱: 27 dB		強: 33 中: 30 弱: 28 dB	
		室 外 強: 44 dB		強: 45 dB	
除 湿 量		1.2 g/h		—	

電源方式	一電源(室外)
カテゴリー	シングルタイプ
タイプ	1方向吹出し天井カセット形
始動電流	3.7 A
ブレーカ容量	15 A
停止時消費電力	6 W
ユニット間配線	VVF(Φ1.6 or Φ2.0) 3芯
チャージレス	25m
除霜方式	逆サイクル方式
ドレンポンプ	搭載(天井下面より500mm)
フラップ	別売グリルに装備
室内機機外静圧	—



コ ン プ ポ ー ド	80880880
シ 類 / 出 力	DCツインローリー / 600W
ブ オ イ ル 封 入 量	320 cc
冷 媒 種 類 ・ 封 入 量	(R410A) 1,430g
冷 媒 制 御 方 式	電動膨張弁
面 冷 鉄 筋 南 向 洋 室	15 m² (9畳)
房 木 造 南 向 和 室	10 m² (6畳)
暖 鉄 筋 南 向 洋 室	14 m² (8畳)
積 木 造 南 向 和 室	11 m² (7畳)
配 細 管 側	Φ6.35(1/4")
管 太 管 側	Φ9.52(3/8")
法 最 大 長 / チャー ジ レス / 高 低 差	25 / 25 / 10 m

期間消費電力量





APF	4.4
冷房期間消費電力量	241 kWh
暖房期間消費電力量	761 kWh
期間消費電力量	1,002 kWh

〈室外機耐塩害仕様〉



- 外装・底板は溶融亜鉛メッキ鋼板+ポリエステル粉体塗装(両面塗装80 μm以上)処理。
- 隔壁・モータ取付台は溶融亜鉛メッキ鋼板+ポリエステル粉体塗装(片面塗装40 μm以上)処理。
- 熱交換器のアルミフィンは高耐食性アルミフィン使用。小管板はジンギ塗装。
- ボルト、ビス類はSUS410十六価クロムフリーコーティング処理。
- プリント基板は耐食コーティング。ファンモータは耐食塗装。



グリル(別売)
STK-T505PS(W)
STK-T505PS(T)
ロングライフフィルタ
ホワイト
ブルー






リモコン
(グリルに付属)




2X4用吊り金具(別売)

配管径	太管側	細管側
SAH-225TV2S		
SAH-285TV2S	9.52	6.35
SAH-365TV2S		
SAH-405TV2S		


品番	外形寸法図 (室内機)	尺度
SAH-225TV2S SAH-285TV2S SAH-365TV2S SAH-405TV2S		Free



品番	SAH-C225V2 SAH-C285V2 SAH-C365V2 SAH-C405V2 SAH-C505V2	外形寸法図 (室外機)	尺度 Free
----	--	----------------	------------



品番	SAH-225TV2S SAH-285TV2S SAH-365TV2S SAH-405TV2S	電気回路図 (室内機)	尺度	Free
----	--	----------------	----	------



品番	SAH-C225V2 SAH-C285V2 SAH-C365V2	電気回路図 (室外機)	尺度	Free
----	--	------------------	----	------