



●仕様

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /min)	騒音 (ホン)	ファン	シャッターの開閉	取付枠内法 (mm)	製品重量 (kg)
100	50	21	282	37.5	15 cm プロペラファン	スイッチと の連動式	□ 175	1.6
	60	23	270	36.5				

■電動機仕様

形式	時間定格	絶縁階級	巻線温度上昇 (基準周囲温度40℃)	絶縁抵抗	耐電圧
4極コンデンサー誘導電動機	連続	E 種	75deg以下 (但し、静圧0mmH ₂ Oにて)	10MΩ以上	AC1000V 1分間

●上記の消費電力、風量、騒音値は静圧0mmH₂Oに於ける50/60Hzの性能を示す。

7	フィルター	PP樹脂		
6	シャッター	スチール板	メラミン塗装	N 4.75/
5	スピンナー	PP樹脂		8.5B 3.7/8.9
4	オイルキャッチャー	ABS樹脂		
3	フレーム	スチール板		N 4.75/
2	ファン	PP樹脂		8.5B 3.7/8.9
1	化粧カバー	PP樹脂		
号	品名	材質	表面処理	色調(マンセル記号)
品名	15cm 台所用換気扇		品番	EK-15F1

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社