

# 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン有機ELテレビ

# TH-55FZ1000

## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	388 W 本体電源「切」時約0.2 W (リモコンで電源「切」時約0.3 W)	
受 信 チ ャ ン ネ ル	BS デジタル、110度CS デジタル、 地上デジタル (CATVパススルー対応) ※ワンセグ放送は除く	
音 声 実 用 最 大 出 力	80 W (10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 20 W + 20 W) JEITA	
ス ピ ー カ ー	ミッドレンジスピーカー4個、ツイーター2個、ウーハー4個	
有 機 EL ディスプレイパネル	55V型 (アスペクト比16:9)	
画 面 寸 法	幅1,210 mm 高さ680 mm 対角1,388 mm	
画 素 数	水平3,840 × 垂直2,160	
動 作 使 用 条 件	温度: 0℃~40℃ 相対湿度: 20%~80% (結露なきこと)	
接 続 端 子	コンポーネント 入 力	Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]
	ビデオ入力 (映像)	映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) (コンポーネントのY端子と兼用) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (コンポーネント入力と兼用)
	HDMI入 力	4系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1端子はARC対応
	光デジタル 音声出力端子	-18 dBm、660 nm
	LAN 端 子	10BASE-T/100BASE-TX
	ヘッドホン/ イヤホン端子	φ3.5 mm ステレオミニジャック 16~32 Ω推奨
	USB 端 子	3系統 ※ USB1端子 : DC5 V MAX900 mA (USB3.0に対応) USB2、3端子 : DC5 V MAX500 mA (USB2.0に対応)
	衛 星 関 連 そ の 他	BS・110度CS-IF入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 SDメモリーカード挿入口 (SDXCメモリーカード対応)
外 形 寸 法	幅1,228 mm 高さ713 mm 奥行62 mm (本体のみ) 幅1,228 mm 高さ785 mm 奥行330 mm (スタンドと付属スピーカー含む)	
質 量	約21.0 kg (本体のみ) 約29.0 kg (スタンドと付属スピーカー含む)	
キャビネット材質	前面: 金属、背面: 樹脂	
角度調整範囲	固定	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC3 V (単3形乾電池2コ)	
操 作 距 離	マイクボタン : 約3.2 m以内 マイクボタン以外 : 約7 m以内 (テレビ正面距離)	
操 作 範 囲	マイクボタン : 角度に関係なく操作可能 マイクボタン以外 : 左右各約30°以内/上下各約20°以内	
質 量	約185 g (乾電池含む)	

付属品 ・ リモコン ・ 単3形マンガン乾電池×2 ・ 付属スピーカー ・ B-CASカード ・ 取扱説明書  
 ・ 組み立て部品〈各一式〉(スタンド、カバー、クランパー、転倒・落下防止部品、付属スピーカー壁掛け専用部品)  
 ・ 保証書

別売品 ・ 壁掛け金具 (TY-WK5L2R) ・ 接続ケーブル・コード ・ USBハードディスク ・ SDメモリーカード など

