

4K 液晶テレビ

TH-55GX755

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本 体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	145 W 本体電源「切」時 約 0.2 W（リモコンで電源「切」時 約 0.3 W）
年 間 消 費 電 力 量	115 kWh/年（スタンダード時）
受 信 可 能 放 送	地上デジタル放送（ISDB-T） ・周波数変換パススルー方式対応 BS・110 度 CS 放送（ISDB-S） BS4K・110 度 CS4K 放送（ISDB-S3） ・8K 放送は受信できません。
音 声 実 用 最 大 出 力	30 W（15 W + 15 W）JEITA
ス ピ ー カ ー	フルレンジ 2 個
液晶ディスプレイパネル	55V 型（アスペクト比 16：9）
画 面 寸 法	幅 1,210 mm 高さ 680 mm 対角 1,388 mm
画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20％～80％（結露なきこと）
接 続 端 子	ビデオ入力 映像：1 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms] HDMI 入 力 3 系統：ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は ARC 対応 光 デジタル 音声出力端子 － 18 dBm、660 nm LAN 端 子 10BASE-T/100BASE-TX ヘッドホン/ イヤホン端子 Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16～32 Ω推奨 USB 端 子 2 系統 ※ USB1 端子：DC5 V MAX500 mA ハイスピード USB（USB2.0）に対応 USB2 端子：DC5 V MAX900 mA スーパースピード USB（USB3.0）に対応 アンテナ受信 入 力 端 子 地上デジタル入力 90 MHz～770 MHz （VHF：1～12 CH、UHF：13～62 CH、CATV：C13～C63 CH） 75 Ω BS・110 度 CS デジタル - IF 入力 右旋：1032 MHz～2071 MHz（IF 入力周波数） 左旋：2224 MHz～3224 MHz（IF 入力周波数） 75 Ω 電源供給：DC 15 V 出力（最大 4 W）
外 形 寸 法	幅 1,240 mm 高さ 779 mm 奥行 242 mm（スタンド含む） 幅 1,240 mm 高さ 722 mm 奥行 78 mm（本体のみ）
質 量	約 18.0 kg（スタンド含む） 約 17.0 kg（本体のみ）
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面：樹脂、背面：樹脂
角 度 調 整 範 囲	固定
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC 3 V（単 3 形乾電池 2 個）
操 作 距 離	約 7 m 以内（テレビ正面距離）
操 作 範 囲	左右各 約 30° 以内／上下各 約 20° 以内
質 量	約 160 g（乾電池含む）


付属品 ・リモコン ・単 3 形マンガン乾電池×2 ・取扱説明書 ・電源コード
・組み立て部品〈各一式〉（金具、スタンド、金具固定用ねじ、本体固定用ねじ） ・転倒・落下防止部品〈各一式〉
・保証書

別売品 ・壁掛け金具（TY-WK5L2R、TY-WK4L2R） ・接続ケーブル・コード ・USB ハードディスク など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(单位: mm)



〈背面端子〉



〈側面端子〉

