

★この資料に掲載されている表示価格は、消費税抜きです。
★保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡しください。

石油ストーブ

OS-22ED

特長

- 点火・消火時のにおいを抑えた **においとるとる機能** (OS-22ED, 23ED, 18ED)
- きめ細かな火力調節ができる **ビビコンチムニー**
- 遠赤外線で体が芯から暖まる **黒帯** (OS-23ED)




KEROSENE ONLY
ガソリン厳禁




給油タンクを抜く時は、
消火ボタンで消火して
から抜いてください。
天板、ガード付近は
あつくなりますので手をふれない
でください。

OS-23ED

OS-18ED



OS-22ED



OS-23ED



OS-18ED

仕 様

項 目	単 位	OS-22ED	OS-23ED	OS-18ED
種 類	—	しん式・放射形		
点 火 装 置	点火方式	電池点火		
	点火ヒーター	点火ヒーター (SH-5)		
使 用 燃 料	—	灯油 (JIS 1号灯油)		
発 熱 量	KW/h	2.56 (2,200kcal/h)	2.67 (2,300kcal/h)	2.09 (1,800kcal/h)
燃 料 消 費 量	L/h	0.267	0.279	0.218
給油タンク容量	L	4.4		
燃 焼 持 続 時 間	時間	16.5	15.8	20.2
外形寸法 (置台含む)	mm	高さ495×幅344×奥行327	高さ500×幅380×奥行326	高さ460×幅310×奥行339
標 準 適 室	木 造	7 (11.5)	7 (11.5)	6 (10.0)
	コンクリート	9 (15.0)	10 (16.5)	8 (13.0)
製 品 質 量 (空)	kg	7.7	8.4	7.5
し ん	種 類	普通筒しん (R-27)		
	呼び寸法	φ63×2.5		
対震自動消火装置	—	重錘転倒しん降下式		
付 属 品	—	単一乾電池 2個		

※標準適室の算定は社団法人・日本ガス石油機器工業会の算定基準による。

★本機の外観、使用部品は性能の向上、その他により予告なく変更することがあります。

松下電器産業株式会社
松下住設機器株式会社・石油機器事業部

OS-22ED, 23ED, 18ED