

3 仕 様

項目		品番	OS-C26D	OS-C27D	OS-C24
種	類	—	しん式・放射形		
点 火 装 置	点 火 方 式	—	電池点火		
	点 火 ヒ ー タ ー	—	点火ヒーター (SH-5)		
使 用 燃 料		—	灯油 (JIS 1 号灯油)		
暖 房 出 力	kW/h		2.56 (2,200kcal/h)	2.67 (2,300kcal/h)	2.38 (2,050kcal/h)
燃 料 消 費 量	L/h		0.267	0.279	0.249
油 タ ン ク 容 量	L		4.4		
燃 焼 持 続 時 間	時間		約16.5	約15.8	約17.7
外形寸法 (置台含む)		mm	高さ495×幅344×奥行327	高さ500×幅380×奥行326	高さ460×幅310×奥行339
暖房の めやす	木 造	畳 (㎡)	7 (11.5)	7 (11.5)	6 (10.0)
	コンクリート		9 (15.0)	10 (16.5)	9 (15.0)
製 品 質 量	kg		7.7	8.4	7.0
し ん	種 類	—	普通筒しん (R-27)		
	呼 び 寸 法	mm	φ63×2.5		
安 全 装 置		—	対震自動消火装置 (重錘転倒しん降下式)		

※乾電池は別売です。単1型の同じ種類の新しいものを2個用意してください。

※暖房のめやすの算出は社団法人・日本ガス石油機器工業会の算定基準によるものです。

※暖房のめやすは温暖地を基準にしております。