

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

番号 2021-3

発行者の名称 パナソニック株式会社 アプライアンス社 エアコン事業部
発行者の住所 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

宣言の対象 ルームエアコン(付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

〈JIS番号〉	〈規格名称〉	
JIS C9612	ルームエアコンディショナー	規格に準拠

追加情報 :

弊社はISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。
支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求ください。

- ・ ISO9001 認証書
- ・ JIS認証書 (ルームエアコンディショナー)

問合せ先 : パナソニック株式会社 アプライアンス社 空調冷熱ソリューションズ事業部
TEL 077-563-5211(代表)

代表者又は代理者の署名:

平谷 壽士

初版発効日 : 2020年 10月01日

発行場所 : パナソニック株式会社 アプライアンス社 空調冷熱ソリューションズ事業部


役職名・氏名 : エアコンビジネスユニット 品質保証部 部長

平谷 壽士

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。


パナソニック株式会社 アプライアンス社 空調冷暖ソリューションズ事業部 エアコンビジネスユニット

ルームエアコンディショナーのJIS B 8615-1に基づく性能は以下の通りです。

設備	ルームエアコンディショナーのJIS B 8615-1に基づく性能は以下の通りです。						
名称	型番	冷房 定格能力 (W)	冷房定格 消費電力 (W)	定格冷房 能力の区分	定格冷房エネルギー 消費効率の区分	性能確認方法 の区分	区分Aである こと証する 認証マーク等
壁掛けタイプ	CS-UX251D2	2,500	445	2.2kWを超え2.5kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-UX281D2	2,800	510	2.5kWを超え2.8kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-UX401D2	4,000	800	3.6kWを超え4.0kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-UX561D2	5,600	1,480	5.0kWを超え5.6kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-UX631D2	6,300	1,780	5.6kWを超え6.3kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-UX711D2	7,100	2,320	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-TX221D	2,200	425	2.2kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-TX251D	2,500	500	2.2kWを超え2.5kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-TX281D2	2,800	580	2.5kWを超え2.8kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-TX401D2	4,000	1,010	3.6kWを超え4.0kW以下	ろ	A	
壁掛けタイプ	CS-TX561D2	5,600	1,800	5.0kWを超え5.6kW以下	ろ	A	
壁掛けタイプ	CS-TX631D2	6,300	2,200	5.6kWを超え6.3kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-K221D	2,200	425	2.2kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-K251D	2,500	500	2.2kWを超え2.5kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-K281D2	2,800	580	2.5kWを超え2.8kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-K401D2	4,000	1,220	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-K561D2	5,600	2,280	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-221DX	2,200	425	2.2kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-281DX	2,800	515	2.5kWを超え2.8kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-281DX2	2,800	495	2.5kWを超え2.8kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-361DX	3,600	825	3.2kWを超え3.6kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-361DX2	3,600	825	3.2kWを超え3.6kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-401DX	4,000	960	3.6kWを超え4.0kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-401DX2	4,000	830	3.6kWを超え4.0kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-561DX2	5,600	1,520	5.0kWを超え5.6kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-631DX2	6,300	1,800	5.6kWを超え6.3kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-711DX2	7,100	2,340	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-801DX2	8,000	2,850	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-901DX2	9,000	3,000	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-221DXE	2,200	425	2.2kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-251DXE	2,500	500	2.2kWを超え2.5kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-281DXE	2,800	515	2.5kWを超え2.8kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-281DX2E	2,800	495	2.5kWを超え2.8kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-361DXE	3,600	825	3.2kWを超え3.6kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-361DX2E	3,600	825	3.2kWを超え3.6kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-401DXE	4,000	960	3.6kWを超え4.0kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-401DX2E	4,000	830	3.6kWを超え4.0kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-561DX2E	5,600	1,520	5.0kWを超え5.6kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-631DX2E	6,300	1,800	5.6kWを超え6.3kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-711DX2E	7,100	2,340	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-801DX2E	8,000	2,850	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-901DX2E	9,000	3,000	6.3kWを超える	い	A	


パナソニック株式会社 アプライアンス社 空調冷熱ソリューションズ事業部 エアコンビジネスユニット

ルームエアコンディショナーのJIS B 8615-1に基づく性能は以下の通りです。

設備	ルームエアコンディショナーのJIS B 8615-1に基づく性能は以下の通りです。						
名称	型番	冷房 定格能力 (W)	冷房定格 消費電力 (W)	定格冷房 能力の区分	定格冷房エネルギー 消費効率の区分	性能確認方法 の区分	区分Aである こと証する 認証マーク等
壁掛けタイプ	CS-221DAX	2,200	425	2.2kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-251DAX	2,500	500	2.2kWを超え2.5kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-281DAX	2,800	515	2.5kWを超え2.8kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-401DAX2	4,000	890	3.6kWを超え4.0kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-561DAX2	5,600	1,720	5.0kWを超え5.6kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-631DAX2	6,300	1,940	5.6kWを超え6.3kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-711DAX2	7,100	2,530	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-801DAX2	8,000	3,000	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-221DAE	2,200	425	2.2kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-251DAE	2,500	500	2.2kWを超え2.5kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-281DAE	2,800	515	2.5kWを超え2.8kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-401DA2E	4,000	890	3.6kWを超え4.0kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-561DA2E	5,600	1,720	5.0kWを超え5.6kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-631DA2E	6,300	1,940	5.6kWを超え6.3kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-711DA2E	7,100	2,530	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-801DA2E	8,000	3,000	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-221DEX	2,200	520	2.2kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-251DEX	2,500	640	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-281DEX	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-361DEX	3,600	1,190	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-401DEX2	4,000	1,340	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-561DEX2	5,600	2,280	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-631DEX2	6,300	2,350	5.6kWを超え6.3kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-711DEX2	7,100	2,850	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-221DEE	2,200	520	2.2kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-251DEE	2,500	640	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-281DEE	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-361DEE	3,600	1,190	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-401DE2E	4,000	1,340	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-561DE2E	5,600	2,280	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-631DE2E	6,300	2,350	5.6kWを超え6.3kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-711DE2E	7,100	2,850	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-221DGX	2,200	595	2.2kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-251DGX	2,500	680	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-281DGX	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-361DGX	3,600	1,190	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-401DGX2	4,000	1,350	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-561DGX2	5,600	2,370	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-631DGX2	6,300	2,750	5.6kWを超え6.3kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-221DGE	2,200	595	2.2kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-251DGE	2,500	680	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-281DGE	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-361DGE	3,600	1,190	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-401DG2E	4,000	1,350	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-561DG2E	5,600	2,370	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-631DG2E	6,300	2,750	5.6kWを超え6.3kW以下	は	A	

パナソニック株式会社 アプライアンス社 空調冷熱ソリューションズ事業部 エアコンビジネスユニット

ルームエアコンディショナーのJIS B 8615-1に基づく性能は以下の通りです。

設備								
名称	型番	冷房 定格能力 (W)	冷房定格 消費電力 (W)	定格冷房 能力の区分	定格冷房エネルギー 消費効率の区分	性能確認方法 の区分	区分Aである こと証する 認証マーク等	
壁掛けタイプ	CS-221DJ	2,200	635	2.2kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-251DJ	2,500	680	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-281DJ	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-361DJ2	3,600	1,210	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-401DJ2	4,000	1,380	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-561DJ2	5,600	2,280	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-221DJE	2,200	635	2.2kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-251DJE	2,500	680	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-281DJE	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-361DJ2E	3,600	1,210	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-401DJ2E	4,000	1,380	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-561DJ2E	5,600	2,280	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-221DFL	2,200	635	2.2kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-251DFL	2,500	680	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-281DFL	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-361DFL2	3,600	1,210	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-401DFL2	4,000	1,380	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-561DFL2	5,600	2,280	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-221DFE	2,200	635	2.2kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-251DFE	2,500	680	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-281DFE	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-361DF2E	3,600	1,210	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-401DF2E	4,000	1,380	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A		
壁掛けタイプ	CS-561DF2E	5,600	2,280	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A		
床置タイプ	CS-289CY2	2,800	620	2.5kWを超え2.8kW以下	ろ	A		
床置タイプ	CS-409CY2	4,000	1,060	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A		
床置タイプ	CS-569CY2	5,600	2,360	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A		
ビルトインタイプ	CS-B229CC2	2,200	520	2.2kW以下	は	A		
ビルトインタイプ	CS-B259CC2	2,500	630	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A		
ビルトインタイプ	CS-B289CC2	2,800	790	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A		
ビルトインタイプ	CS-B369CC2	3,600	1,270	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A		
ビルトインタイプ	CS-B409CC2	4,000	1,540	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A		
ビルトインタイプ	CS-B509CC2	5,000	2,170	4.5kWを超え5.0kW以下	は	A		
ビルトインタイプ	CS-B569CC2	5,600	2,650	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A		
ビルトインタイプ	CS-B409CW2	4,000	1,310	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A		
ビルトインタイプ	CS-B509CW2	5,000	1,890	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A		
ビルトインタイプ	CS-B229CK2	2,200	520	2.2kW以下	は	A		
ビルトインタイプ	CS-B259CK2	2,500	630	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A		
ビルトインタイプ	CS-B289CK2	2,800	790	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A		
ビルトインタイプ	CS-B369CK2	3,600	1,270	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A		
ビルトインタイプ	CS-B409CK2	4,000	1,540	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A		
ビルトインタイプ	CS-B289CA2	2,800	790	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A		
ビルトインタイプ	CS-B409CA2	4,000	1,540	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A		