

## JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

番号 2023-3

発行者の名称 パナソニック株式会社 空質空調社 空調冷熱ソリューションズ事業部  
発行者の住所 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

宣言の対象 ルームエアコン(付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

〈JIS番号〉	〈規格名称〉	
JIS C9612	ルームエアコンディショナー	規格に準拠

追加情報 :

弊社はISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。  
支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求ください。

- ・ ISO9001 認証書
- ・ JIS認証書 (ルームエアコンディショナー)

問合せ先 : パナソニック株式会社 空質空調社 空調冷熱ソリューションズ事業部  
TEL 077-563-5211(代表)

代表者又は代理者の署名:

前川 宏司

初版発効日 : 2023年 1月20日  
発行場所 : パナソニック株式会社 空質空調社 空調冷熱ソリューションズ事業部  
役職名・氏名 : エアコンビジネスユニット 品質保証部 部長  
前川 宏司


この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。



パナソニック株式会社 アプライアンス社 空調冷暖ソリューションズ事業部 エアコンビジネスユニット

設備


ルームエアコンディショナーのJIS B 8615-1 に基づく性能は以下の通りです。

名称	型番	冷房 定格能力 (W)	冷房定格 消費電力 (W)	定格冷房 能力の区分	定格冷房エネルギー 消費効率の区分	性能確認 方法の 区分	区分Aである こと証する 認証マーク等
壁掛けタイプ	CS-223DLX	2,200	425	2.2kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-253DLX	2,500	500	2.2kWを超え2.5kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-283DLX	2,800	515	2.5kWを超え2.8kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-363DLX	3,600	825	3.2kWを超え3.6kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-403DLX2	4,000	830	3.6kWを超え4.0kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-563DLX2	5,600	1,580	5.0kWを超え5.6kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-633DLX2	6,300	1,880	5.6kWを超え6.3kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-713DLX2	7,100	2,340	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-803DLX2	8,000	2,850	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-903DLX2	9,000	3,000	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-223DEL	2,200	520	2.2kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-253DEL	2,500	640	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-283DEL	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-363DEL	3,600	1,370	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-403DEL2	4,000	960	3.6kWを超え4.0kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-563DEL2	5,600	1,720	5.0kWを超え5.6kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-633DEL2	6,300	2,200	5.6kWを超え6.3kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-713DEL2	7,100	2,850	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-223DEX	2,200	520	2.2kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-253DEX	2,500	640	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-283DEX	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-363DEX	3,600	1,370	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-403DEX2	4,000	1,340	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-563DEX2	5,600	2,280	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-633DEX2	6,300	2,200	5.6kWを超え6.3kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-713DEX2	7,100	2,850	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-223DEE	2,200	520	2.2kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-253DEE	2,500	640	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-283DEE	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-363DEE	3,600	1,370	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-403DE2E	4,000	1,340	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-563DE2E	5,600	2,280	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-633DE2E	6,300	2,200	5.6kWを超え6.3kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-713DE2E	7,100	2,850	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-223DGX	2,200	595	2.2kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-253DGX	2,500	680	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-283DGX	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-363DGX	3,600	1,370	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-403DGX2	4,000	1,350	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-563DGX2	5,600	2,370	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-633DGX2	6,300	2,750	5.6kWを超え6.3kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-223DGE	2,200	595	2.2kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-253DGE	2,500	680	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-283DGE	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-363DGE	3,600	1,370	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-403DG2E	4,000	1,350	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-563DG2E	5,600	2,370	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-633DG2E	6,300	2,750	5.6kWを超え6.3kW以下	は	A	

パナソニック株式会社 アプライアンス社 空調冷熱ソリューションズ事業部 エアコンビジネスユニット

設備

ルームエアコンディショナーのJIS B 8615-1 に基づく性能は以下の通りです。

名称	型番	冷房 定格能力 (W)	冷房定格 消費電力 (W)	定格冷房 能力の区分	定格冷房エネルギー 消費効率の区分	性能確認 方法の 区分	区分Aである こと証する 認証マーク等
壁掛けタイプ	CS-223DJ	2,200	635	2.2kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-253DJ	2,500	680	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-283DJ	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-363DJ	3,600	1,370	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-403DJ2	4,000	1,380	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-563DJ2	5,600	2,280	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-223DJE	2,200	635	2.2kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-253DJE	2,500	680	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-283DJE	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-363DJE	3,600	1,370	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-403DJ2E	4,000	1,380	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-563DJ2E	5,600	2,280	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-223DN	2,200	425	2.2kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-253DN	2,500	500	2.2kWを超え2.5kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-283DN	2,800	580	2.5kWを超え2.8kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-403DN2	4,000	965	3.6kWを超え4.0kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-563DN2	5,600	1,720	5.0kWを超え5.6kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-223DFL	2,200	635	2.2kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-253DFL	2,500	680	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-283DFL	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-363DFL	3,600	1,370	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-403DFL2	4,000	1,380	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-563DFL2	5,600	2,280	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-223DFE	2,200	635	2.2kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-253DFE	2,500	680	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-283DFE	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-363DFE	3,600	1,370	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-403DF2E	4,000	1,380	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-563DF2E	5,600	2,280	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
床置タイプ	CS-289CY2	2,800	620	2.5kWを超え2.8kW以下	ろ	A	
床置タイプ	CS-409CY2	4,000	1,060	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
床置タイプ	CS-569CY2	5,600	2,360	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
ビルトインタイプ	CS-B229CC2	2,200	520	2.2kW以下	は	A	
ビルトインタイプ	CS-B259CC2	2,500	630	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A	
ビルトインタイプ	CS-B289CC2	2,800	790	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
ビルトインタイプ	CS-B369CC2	3,600	1,270	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A	
ビルトインタイプ	CS-B409CC2	4,000	1,540	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
ビルトインタイプ	CS-B509CC2	5,000	2,170	4.5kWを超え5.0kW以下	は	A	
ビルトインタイプ	CS-B569CC2	5,600	2,650	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
ビルトインタイプ	CS-B409CW2	4,000	1,310	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
ビルトインタイプ	CS-B509CW2	5,000	1,890	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
ビルトインタイプ	CS-B229CK2	2,200	520	2.2kW以下	は	A	
ビルトインタイプ	CS-B259CK2	2,500	630	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A	
ビルトインタイプ	CS-B289CK2	2,800	790	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
ビルトインタイプ	CS-B369CK2	3,600	1,270	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A	
ビルトインタイプ	CS-B409CK2	4,000	1,540	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
ビルトインタイプ	CS-B289CA2	2,800	790	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
ビルトインタイプ	CS-B409CA2	4,000	1,540	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	

