


ドラム式洗濯乾燥機（レギュラードラム）

ドラム式洗濯乾燥機（キューブル）

		NA-VX900BL★(左開きタイプ)	NA-VX800BL★(左開きタイプ)	NA-VG2500L★(左開きタイプ)	NA-VG750L★(左開きタイプ)
洗濯・脱水容量 / 乾燥容量		11 kg / 6 kg	11 kg / 6 kg	10 kg / 5 kg	7 kg / 3.5 kg
*価格はすべてオープン価格です *オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください *製品写真は印刷物ですので実際の色とは異なる場合があります ・記載の目安時間、標準使用水量、消費電力量は、定格時「おまかせ」コースの場合です ★印は在庫が僅少な商品です。ご購入の際には販売店にお確かめください		 -C(ストーンベージュ) 右開きタイプNA-VX900BR★(-C)もあります。	 -W(クリスタルホワイト) 右開きタイプNA-VX800BR★(-W)もあります。	 -X(プレミアムステンレス) 右開きタイプNA-VG2500R★(-X)もあります。	 -W(マットホワイト) 右開きタイプNA-VG750R★(-W)もあります。
掲載ページ		P.35		P.41	P.42
IoT機能	P.22	スマホで洗濯		スマホで洗濯	
洗浄機能	P.23-28 P.34	温水機能 (約60℃おまかせ(除菌)・約40℃毛布・約40℃においスッキリ・約40℃つけおき(普段着・おしゃれ着)) 泡洗浄W 浸透ジェットシャワー/スピンドリング洗浄/3D見張りセンサー/スパイラルドラム			
乾燥機能	P.29-30 P.40	ヒートポンプ乾燥方式(低温除湿タイプ)/エコヒートポンプエンジン/除菌*1乾燥/熱交換器自動洗浄 ふんわりジェット乾燥		低温風パワフル乾燥(ヒーター排気式)*2 —	
清潔機能	P.31-33	自動槽洗浄/カビクリーンタンク(ステンレス槽)/ NEW サッと槽すぎ/ NEW 槽洗浄サイン 「ナノイー」花粉ケアコース 「ナノイー」槽クリーン 槽洗浄コース 約11時間 約30℃槽洗浄コース 約3時間 約60℃槽カビクリーンコース 抗菌*4仕様(ハンドル・ NEW 窓パッキング)		「ナノイー」花粉ケアコース 「ナノイー」槽クリーン — 自動槽乾燥 「ナノイー」槽クリーン —	
使いやすさ	P.21、P.39	液体洗剤・柔軟剤 自動投入/ NEW 2度洗いモード カラータッチパネル 予約タイマー/残り時間表示		静電タッチパネル LED操作パネル	
節水・省エネ性能	P.34	エコナビ(水温・衣類の量・衣類の質) インバーター制御		エコナビ(水温・衣類の量) —	
糸くずフィルター	P.33	排水フィルター / 乾燥フィルター			
バスポンプ		●		●	
目安時間(約)	※5 定格洗濯時 ※6 定格洗濯乾燥時(標準/省エネ)	32分 98分/165分		30分 195分/— 200分/—	
標準使用水量(約)	定格洗濯時 定格洗濯乾燥時	78 L 55 L(乾燥時0 L※7)		78 L 65 L(乾燥時0 L※8) 57 L(乾燥時0 L※8)	
消費電力(約)	電動機/電熱装置 最大	230 W/1,000 W 1,190 W(温水時)		230 W/1,000 W 1,190 W(温水時)	
消費電力量(約)	定格洗濯時 定格洗濯乾燥時(標準/省エネ)※6	68 Wh 890 Wh/620 Wh		70 Wh 1,980 Wh/— 65 Wh 1,750 Wh/—	
運転音※9(約)	[単位:dB]洗濯時/脱水時/乾燥時	32/41/46		32/42/46	
コース設定	お好み設定 毛布洗い ふとん洗い※14(毛布コースの場合)	水位・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間 洗濯のみ: 6 kg以下※10※11、洗濯～乾燥: 3 kg以下(シングルサイズマイヤー-毛布) 洗濯のみ可能(化繊100%のシングルサイズ掛けふとんで、中わたが1 kg以下のもの)		洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間 洗濯のみ: 4.2 kg以下※10※12 洗濯～乾燥: 3 kg以下※13 洗濯のみ可能(化繊100%のシングルサイズ掛けふとんで、中わたが1 kg以下のもの)	
安全機構(ドアロック/チャイルドロック)		●		●	
清潔仕様		バップル・バックフィルター(抗菌※15 Ag成分)		バップル・バックフィルター(抗菌※15 Ag成分)	
総外形寸法(幅×奥行×高さ)給・排水ホースを含む		639×722×1,058 mm		639×665×1,050 mm 639×600×1,050 mm	
ボディ幅		600 mm		600 mm	
対応防水フLOOR※16(▶詳しくはP.50)		奥行内寸 540 mm以上・幅内寸 590 mm以上		奥行内寸 540 mm以上・幅内寸 590 mm以上	
排水ホース取り出し※17		左・右・後方3方向+真下(伸縮式)		左・右・後方3方向+真下(伸縮式)	
質量(約)		79 kg		74 kg 70 kg	

※1 衣類の除菌について【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2015年7月15日【試験成績書発行番号】第15053786001-0101号【試験方法】菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】加熱温風による【対象部位】ドラム内の衣類【試験結果】菌の減少率99%以上(自社換算値) ※2 ご使用の際は換気が必要です ※3 NA-VX900Bのコース名は「タオル専用」コース、NA-VX800B・VG2500のコース名は「タオル」コースです ※4 (ハンドル・窓パッキング)の抗菌効果について【試験機関】大和化学工業株式会社 評価技術センター【試験方法及び条件】JIS Z 2801:2012 抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果【抗菌方法】ハンドル/樹脂に抗菌剤を含有、窓パッキング/ゴムに抗菌剤を含有【対象部品】ハンドル・窓パッキング【試験結果】抗菌活性値2.0以上【試験成績書発行年月日】ハンドル2017年6月7日(VX)、2017年6月21日(VG)、窓パッキング2019年1月16日 ※5 所要時間は室温20℃の場合です。給水・排水時間を含んでいます。コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります ※6 衣類に合わせて、乾燥の種類が選べます ※7 熱交換器自動洗浄の使用水量は含まれません ※8 排水経路を水封するための使用水量は含まれません ※9 運転音の表示は日本電機工業会洗濯機能性能評価基準によるものです ※10 3 kgを超えるときは別売の洗濯キャップが必要です。キャップを取り付けずに洗うと本体やふとんなどが損傷する場合があります ※11 NA-VX900B・VX800B搭載の「約40℃毛布」コースの場合は4.5 kg以下

※12 ダブルサイズマイヤー-毛布 ※13 シングルサイズマイヤー-毛布 ※14 ふとん洗いには別売の洗濯キャップが必要です。「手洗い」表示で化繊100%のもの。羽毛ふとんは、ドラム式洗濯乾燥機では洗えません ※15 (抗菌効果について)【試験機関】(財)日本化学繊維検査協会【試験方法】JIS Z 2801(抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果)【抗菌方法】樹脂部内にあるAg成分(銀イオン)によって細菌の活性を抑制【対象部分】バックフィルターとバップル【試験結果】24時間後、99.9%以上の抗菌効果 ※16 防水フLOOR-奥行内寸が540 mm以上でも左右の幅内寸が小さい場合は排水トラップが洗濯機の下に位置する場合があります ※17 設置場所の条件によって、別売の設置用部品が必要な場合があります ●電源コードの長さは全機種とも約1.9 mです ●付属の給水ホースの長さは全機種約80 cmです ●付属の風呂水ホースの長さは約4 mです ●洗濯量はJIS(日本産業規格)で規定の布地を洗濯した場合のもので、洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量が異なります

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します

機能説明

下記以外の機能の説明は、各機能の掲載ページをご覧ください

スマホで洗濯
スマートフォンアプリと連携し、外出先から洗濯の操作を可能にする機能です。

液体洗剤・柔軟剤 自動投入
液体合成洗剤や柔軟剤を入れておけるタンクを搭載し、洗濯のたび最適な量を自動で計量して投入します。

スピンドリング洗浄
たたく・もむ・押す、3つの洗い方とシャワーによって、汚れを素早く取り去ります。

3D見張りセンサー
槽の中の衣類の状態をセンサーで判別し、ドラム槽の回転速度を制御。衣類を効果的に動かします。

スパイラルドラム
ドラム槽内壁の突起が、こすり洗い効果を発揮します。

エコヒートポンプエンジン
ヒートポンプユニットをドラム上部に配置し、風路を短くすることで、ドラム槽に入る風の勢いを損なうことなく、乾燥できます。

低温風パワフル乾燥(ヒーター排気式)
室温プラス約15℃の低温風を後方から当てて衣類を乾燥。約2.6 m³/分の大風量で、シワを抑えて仕上げます。

ホワイト液晶操作パネル
見やすいホワイト液晶に大きな文字を表示。時間や洗剤量が一目でわかります。

■エコナビ運転を判定するセンシング対象の違い

機種	ドラム	
	VX900B VX800B	VG2500
衣類の量	洗濯 節電・時短	洗濯 節電・時短
衣類の質 水分の抜けやすい素材	乾燥 節電	—
水温	洗濯 節電・時短	洗濯 節電・時短
機種	タテ型	
	FW120V5-FW100K9 FW90K9-FW80K9	FA120V5-FA110K5 FA100H9-FA90H9 FA80H9-FA70H9 JFA808
衣類の量	—	—
衣類の質 水分の抜けやすい素材	乾燥 節電・時短	—
水温	洗濯 節電・時短	洗濯 節電・時短

・機種により、エコナビが動く行程は異なります。

インバーター制御
モーターの回転を変化させて運転制御し、消費電力・運転音を抑えます。

ヒーターセンサー式(水冷除湿タイプ)
ヒーターで衣類を乾燥。衣類の乾き具合をセンサーが感知して、自動ストップします。湿気を含んだ空気を水道水で冷やし、水滴に変えて機外に排出するので、室内に熱気と湿気がこもらず快適です。

予約タイマー
洗濯終了時間を24時間後まで予約できます。

残り時間表示
運転が終了するまでの残り時間を表示します。

安全機構(ドアロック・ふたロック/チャイルドロック)
ドアロック・ふたロック時は運転中や予約中にドアやふたが開かないようにロックします。チャイルドロック時は運転終了後や電源「切」時もドアやふたが開かないようにします。

タテ型 (洗濯乾燥機・洗濯機)

ドラム式 (レギュラードラム・VX)

ドラム式 (キューブル)

その他

選び方・使い方

ラインナップ一覧