

洗濯乾燥機(インバーター制御)					全自動洗濯機(インバーター制御)							全自動洗濯機																				
洗濯・脱水容量 / 乾燥容量																																
*価格はすべてオープン価格です *オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください *製品写真は印刷物ですので実際の色とは異なる場合があります *機能の説明は、P.52と各機能の掲載ページをご覧ください *記載の目安時間、標準使用水量、消費電力量は、定格時「おまかせ」コースの場合です					NA-FW120V5 12 kg / 6 kg NEW	NA-FW100K9 10 kg / 5 kg NEW 日本製	NA-FW90K9 9 kg / 4.5 kg NEW 日本製	NA-FW80K9 8 kg / 4.5 kg NEW 日本製	NA-FA120V5 12 kg NEW	NA-FA110K5 11 kg NEW	NA-FA100H9 10 kg NEW	NA-FA90H9 9 kg NEW	NA-FA80H9 8 kg NEW	NA-FA70H9 7 kg NEW	NA-JFA808 8 kg NEW 日本製	NA-F70PB14 7 kg	NA-F60PB14 6 kg	NA-F60B14 6 kg	NA-F50B14 5 kg													
掲載ページ					P.15	P.15	P.16	P.16	P.17	P.17	P.18	P.18	P.18	P.18	P.19	P.20	P.20	P.20	P.20													
洗浄機能	P.7-8、P.12、P.20	泡洗浄&パワフル立体水流											泡洗浄		泡洗浄&パワフル立体水流		ビッグウェーブ洗浄															
		温水機能		温風機能(温風つけおきコース)			温水機能		-		-		-		-		-		-		-											
乾燥機能	P.12	ヒーターセンサー式(水冷除湿タイプ) / 低温乾燥							NEW 槽風乾燥(化繊2kg) (化繊2kg)		(化繊2kg)		(化繊2kg)		(化繊2kg)		(化繊2kg)		(化繊2kg)		(化繊1.5kg)											
		除菌乾燥※1 / ダニバスターコース							-		-		-		-		-		-		-		-									
清潔機能	P.13-14	自動槽洗浄 / カビクリーンタンク(ステンレス槽) / サッと槽すぎコース															カビクリーンタンク(ステンレス槽)															
		[ナイー]槽クリーン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
		槽洗浄コース(約6時間・約11時間)															槽洗浄コース(約11時間) / 槽カビ予防コース															
		槽洗浄サイン															-		槽洗浄サイン		-		-		-		-					
使いやすさ	P.3-6	-		液体洗剤・柔軟剤自動投入			NEW 液体洗剤・柔軟剤自動投入		-		-		-		-		-		-		-											
		すっきりフロント							ビッグサークル投入口&すっきりフロント					すっきりフロント		ビッグサークル投入口&すっきりフロント・すぐくスタイル		-		-		-										
		フラットフェイス		フレームレスガラストップ			ガラストップ・フラットフェイス・クリアウインドウ		フラットフェイス・クリアウインドウ					クリアウインドウ		-		-		-		-										
		予約タイマー&残り時間表示															-			-		-		-		-		-				
節水・省エネ機能	P.9	エコナビ(水温・衣類の質)							エコナビ(水温)							-		-		-		-										
		インバーター制御															-		-		-		-		-							
糸くずフィルター	P.5	楽ポイフィルター：2カ所※2 / 乾燥フィルター※3							楽ポイフィルター：2カ所※2							楽ポイフィルター：1カ所※2																
バスポンプ		●		●		●		●		●		●		●		●		●		-		-										
目安時間※4(約)	定格洗濯時	41分		34分		33分		32分		41分		40分		39分		38分		37分		36分		38分		43分		42分		40分				
	定格洗濯乾燥時	235分		210分		185分		185分		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				
標準使用水量(約)	定格洗濯時	150 L		110 L		102 L		97 L		150 L		145 L		110 L		102 L		97 L		92 L		109 L		119 L		116 L		114 L				
	定格洗濯乾燥時	174 L		131 L		122 L		117 L		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				
消費電力(約)	電動機(洗濯時)	495 W / 湯沸かし用電熱装置 1,000 W		320 W		315 W		310 W		495 W / 湯沸かし用電熱装置 1,000 W		495 W		385 W		380 W		375 W		280 W		345 W		480 / 545 W (50 / 60 Hz)		400 / 445 W (50 / 60 Hz)		400 / 430 W (50 / 60 Hz)				
	最大(乾燥時)	1,270 W		-		1,100 W		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				
消費電力量(約)	定格洗濯時	98 Wh		60 Wh		57 Wh		55 Wh		98 Wh		90 Wh		60 Wh		57 Wh		55 Wh		52 Wh		58 Wh		112 / 117 Wh (50 / 60 Hz)		103 / 104 Wh (50 / 60 Hz)		90 / 100 Wh (50 / 60 Hz)				
	定格洗濯乾燥時(20℃の時)	2,550 Wh		2,290 Wh		1,960 Wh		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				
運転音※5(約) [単位: dB]		洗濯時 37 / 脱水時 37 / 乾燥時 46		洗濯時 32 / 脱水時 37 / 乾燥時 45				洗濯時 37 / 脱水時 39		洗濯時 32 / 脱水時 39				洗濯時 32 / 脱水時 41		洗濯時 37 / 脱水時※6 46		洗濯時 39 / 脱水時※6 49														
コース設定	お好み設定	水位・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間															水位・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間			水量(L)・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間		水位・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間		水量(L)・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間		水量(L)・行程は選ぶことができます。(ただし洗い・脱水時間は不可※7)						
	毛布洗い	洗濯ネット不要、洗濯のみ: 6 kg以下※8		洗濯ネット不要、洗濯のみ: 4.2 kg以下、洗濯~乾燥: 3 kg以下				洗濯ネット不要、洗濯のみ: 6 kg以下※8		洗濯ネット不要、洗濯のみ: 6 kg以下		洗濯ネット不要、洗濯のみ: 4.2 kg以下				洗濯ネット不要、洗濯のみ: 3 kg以下		洗濯ネット不要、洗濯のみ: 4.2 kg以下		洗濯ネット必要、洗濯のみ: 3 kg以下		洗濯ネット必要、洗濯のみ: 2.8 kg以下										
	ふとん洗い※9(毛布コースの場合)	● 洗濯のみ可能 ※10															● 洗濯のみ可能 ※10			-		● ※10		-		-						
総外形寸法(幅×奥行×高さ)給・排水ホースを含む	643×672×1,073 mm		599×664×1,089 mm				643×694×1,086 mm		599×618×1,024 mm				564×573×1,021 mm		599×626×1,017 mm		562×572×957 mm		562×572×907 mm		562×572×880 mm											
ボディ幅	600 mm		554 mm				600 mm		554 mm				520 mm		554 mm		520 mm		520 mm													
対応防水フロアー ※11 (▶詳しくはP.50)	奥行内寸 540 mm以上・幅内寸 590 mm以上		奥行内寸 540 mm以上・壁から防水フロアー内寸端面の寸法は 600 mm以上				奥行内寸 540 mm以上・幅内寸 590 mm以上・壁から防水フロアー内寸端面の寸法は 600 mm以上		奥行内寸 540 mm以上				奥行内寸 540 mm以上		奥行内寸 540 mm以上		奥行内寸 540 mm以上		奥行内寸 540 mm以上													
排水ホース取り出し ※12	左・右・後方3方向(伸縮式)															左・右2方向(後出し・伸縮式)			左・右・後方3方向(伸縮式)		左・右2方向(後出し・伸縮式)											
質量(約)	57 kg		51 kg				55 kg		54 kg		42 kg		33 kg		40 kg		30 kg		29 kg		28 kg											

●すべての機種に安全機構(ふたロック/チャイルドロック)搭載 ※1衣類の除菌については: [試験機関] (一財)日本食品分析センター [試験成績書発行年月日] 2018年4月3日 [試験成績書発行番号] 第18008670001-0101号 [試験方法] 菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] 加熱温風による [対象部分] 洗濯・脱水槽内の衣類 [試験結果] 菌の減少率99%以上(自社換算値) ※2糸くずフィルター AXW022AA5E00が適合 ※3フィルターA (AXW22A-8SV0)+フィルターB (AXW2258-8SV0) ※4所要時間は室温20℃の場合です。給水・排水時間を含んでいます。コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります ※5運転音の表示は日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです ※6排水立ち上がり時、間欠的に音が出ますが異常ではありません ※7すすぎ回数の変更については取扱説明書をご確認ください ※8「約40℃毛布」コースの場合は3kg以下 ※9ふとん洗いには別売の洗濯キャップが必要です。「手洗い」表示で化繊100%のもの。羽毛ふとんは一部洗えないものがあります

※10化繊100%の掛けふとんで、中わたが羽毛または羽毛と化繊の混合の場合は1.3kg以下、化繊100%の場合は1.5kg以下のもの ※11防水フロアー-奥行内寸が540mm以上でも左右の幅内寸が小さい場合は排水トラップが洗濯機の下に位置する場合があります ※123方向交換:排水ホースを左・右・後の3方向から取り出せます。2方向交換:排水ホースを左・右どちらからでも取り出せます。設置場所の条件によって、別売の設置用部材が必要な場合があります ●電源コードの長さは全機種とも約1.9mです ●付属の給水ホースの長さは全機種約80cmです ●付属の風呂水ホースの長さは約4mです ●洗濯量はJIS(日本産業規格)で規定の布地を洗濯した場合のもので、洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量が異なります

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します

タテ型(洗濯乾燥機・洗濯機)

ドラム式(レギュラードラムVX)

ドラム式(Cubie)

その他

選び方・使い方

ラインナップ一覧